Wärmebildkamera BULLARD TXS (Set A)



Aktion

Bildschirm 3,5" / Auflösung 320x240 Pixel
mehrstufige transparente Einfärbung in Gelb-Orange-Rot
Set A: 2 Li-Ion Akkus, KFZ-Ladestation, USB-Netzladegerät, Selbstaufrollende Halterung

Artikel-Nr. 3.71170-A

CHF 3’595.50

~~CHF 3’995.00~~ (-CHF 399.50)

exkl. 8.1% MwSt. (CHF 291.24)

Die ideale Feuerwehr-Wärmebildkamera (WBK) der Top-Marke BULLARD für den Atemschutz-Angriffstrupp!

10 % Aktionsrabatt gültig bis 31.01.2027

Beschreibung

Die Wärmebildkamera BULLARD TXS ist der preisgünstige Einstieg in die Welt der professionellen Feuerwehr-Wärmebildkameras. Sie bietet jedem Angriffstrupp ein zuverlässiges Werkzeug in gewohnter BULLARD Qualität: robust, kompakt und leistungsfähig!

ABSOLUTES LEICHTGEWICHT: Die Wärmebildkamera TXS wiegt gerade mal 0,75 kg inklusive Akku. Sie ist klein und liegt gut in der Hand dank ihres kompakten und ergonomischen Designs und kann einfach am Selbstaufroller (optional) mitgeführt werden.

GUTE BILDQUALITÄT: Ein Knopfdruck genügt und die Wärmebildkamera TXS ist sofort einsatzbereit. Dank der Auflösung von 320x240 Pixeln und des 3,5“ großen Bildschirmes mit 30Hz liefert die TXS alle wichtigen Informationen für jeden Angriffstrupp.

IMMER EINSATZBEREIT: Der austauschbare Li-Ionen Akku bietet bis zu sechs Stunden Standzeit. Das innovative KFZ-Ladegerät bietet die Möglichkeit, zwei Akkus oder zwei Wärmebildkameras gleichzeitig oder einen Akku zeitgleich mit einer WBK aufzuladen.

BETTER UNDER FIRE: Die robuste Wärmebildkamera TXS ist hart im Nehmen und wurde in der Schweiz in Kooperation mit europäischen Feuerwehren entwickelt. Auf die Wärmebildkamera gibt es 5 Jahre Garantie.

Lieferumfang Set:
- Wärmebildkamera BULLARD TXS (Bildschirm 3,5" / Auflösung 320x240 Pixel)

- 2 Li-Ion Akkus
- KFZ-Ladestation + Kabel

Technische Daten

Physische Daten
Konfiguration: handgeführte Kompakt-Wärmebildkamera
Gewicht (mit Akku): 0,75 kg
Masse: 180 mm (L) x 120 mm (B) x 117 mm (H)
Gehäusematerial: PPSU Thermoplastic
Gehäusefarbe: Melonengelb (RAL 1028)
Formfaktor: Ergonomisch, mit geringer Belastung

Elektrisches System
Stromversorgung: Lithium Ionen Akku, austauschbar
Akku-Typ: Vor-Ort austauschbar ohne Werkzeug
Akkukapazität: 3500mAh
Einschaltdauer: <15 Sekunden
Betriebsdauer: 6 Stunden unter Normalbedingungen
Ladedauer: ca. 3,5 Stunden

Infrarotdetektor
Detektortyp: Mikrobolometer
Detektor-Sensormaterial: VOx, Vanadiumoxid
Detektor-Auflosung: 320x240
Spektrale Empfindlichkeit: 7,5 - 13,5 Mikrometer
Bildwiederholungsrate: 30Hz
NETD: <60mK
Dynamischer Bereich: 550°C
Pixelabstand: 12 Mikrometer

Bildschirm
Typ: Digitales Flüssig-Kristall-Display (LCD)
Bildschirm: 3,5" (89 mm) diagonaler TFT mit Active Matrix
Sichtwinkel: Oben = 60°, Unten = 40°, Links / Rechts = 60°
Bildauflösung: 320x240
Bildschirm-Schutz: Polycarbonat mit UV- und abriebresistenter Oberfläche

Linse
Sichtfeld: 40° V x 50° H
Fokus: 0.8 m bis unendlich
Geschwindigkeit: f/1.1
Linsen-Schutz: Germanium mit Anti-Reflex-Beschichtung; kann mit Handschuh gereinigt werden

Standard Funktionen
Empfindlichkeitsmodi: Unterbrechungsfreies Umschalten zwischen Hoch- und Niedrig-Empfindlichkeitsmodus abhängig von der Umgebungstemperatur
Temperaturmessung: numerisch und Balkenanzeige
Mehrstufige Einfärbung: ab 260°C mehrstufige transparente Einfärbung in Gelb-Orange-Rot

Leistung

Kältebeständigkeit: ohne Störung bei -20°C

Hitzebeständigkeit: 5 Minuten ohne Störung bei 260°C / 15 Minuten ohne Störung bei 150°C

Bruchsicherheit: 2 m Sturz auf Beton ohne Schaden

Sicherheitsnorm: IEC 62368-1; IEC 62368-3; IEC62133-2; IEC 60335-2-29

Wasserdichtigkeit: IEC 60529 IP67

EMV-Norm: FCC part 15b; ICS-003; EN 55032; EN 55024

Akku: IEC 62133-2; UN 38.3

KFZ-Ladegerät Norm: DIN EN 1846-2: 2013-05; IEC 60950-1; IEC 62368-1

Umweltauflagen: Prop 65; RoHS; REACH; PFAS

Lager-Temperatur: Empfohlene Temperatur von - 20°C bis 40°C

Service & Garantie

Wärmebildkamera: 5 Jahre

Akku: 2 Jahre

Software: Upgrade durch den Anwender per Micro USB

Alle Angaben und Bilder ohne Gewähr | Änderungen vorbehalten | Preise entsprechen dem jeweiligen Stand zum Zeitpunkt des PDF-Downloads. Massgeblich für den Kauf ist ausschliesslich der aktuelle Preis im Onlineshop zum Zeitpunkt der Bestellung | Es gelten unsere AGB