Rettungszelt aufblasbar LANCO ARZ 30 / mit 6 Fenstern



Länge 570 x Breite 550 cm / Grundfläche 31 m²

Artikel-Nr. 4.18500-30

Preis auf Anfrage

ARZ-Zelte sind schnell und einfach aufgestellt und abgebaut, multifunktional und miteinander verbindbar. Sie sind zuverlässig und leicht transportabel.

Kontaktieren Sie uns für eine individuelle Beratung oder für ein unverbindliches Angebot!

Beschreibung

Die Zelte sind komplett vormontiert und können mit einem elektrischen Gebläse oder mit Pressluft von nur einer Person in kürzester Zeit aufgestellt werden. Alle tragenden Elemente sind aus luftdichtem Gewebe hergestellt. Die Gerüstschläuche werden mittels Hochfrequenz verschweißt und sind untereinander mit Transferventilen zu einer Luftkammer verbunden. Die Verbindungen der Schläuche sind gegen ein Verdrehen verschraubt, um eine stabile Struktur zu gewährleisten. Dieser modulare Aufbau der Gerüste erlaubt auch den Austausch einzelner Abschnitte (First, Traufe und Binder), z.B. bei gravierenden Beschädigungen.

Vorteile:
- Schneller und leichter Auf- und Abbau
- Modular
- Vielseitig einsetzbar
- Alle Zelte miteinander verbindbar
- Zuverlässig
- Transportabel
- Schwerentflammbares, UV-resistentes Material

Traggerüst: Luftdruck gefülltes Schlauchgerüst aus Polychloropren (CR), das mit der Zelthaut durch Klett verbunden ist. Problemlose Trennung der Zelthaut vom Schlauchgerüst möglich. Das Schlauchgerüst wird mittels Handpumpe, Pressluft oder Elektrogebläse aufgestellt. Ueberdruckventile verhindern eine Ueberfüllung des Schlauchgerüstes. Zelthaut aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe, weiss (andere Farben auf Anfrage möglich, jedoch nicht empfehlenswert); absolut wasserdicht, anti-fungizid (fäulnishemmend) und „schwer entflammbar" nach DIN 4102 B2 bzw. M2 ausgerüstet. Boden herausnehmbar aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe, grau. Mit 6 Fenstern, 40 x 60 cm, mit Moskitogaze und Klarsichtfolie. Zelthaut und Zeltboden mit herkömmlichen Reinigungsmitteln abwaschbar.

Standardausführung: in jeder Giebelfront ein teilbarer Eingang sowie Lüftungsfenster im Giebeldreieck über dem Eingang. Aufhängervorrichtungen am Schlauchgerüst für Beleuchtungen, Infusionsgerät etc., 2 verschliessbare Schlauchdurchführungen für Belüftungs- bzw. Heizungsschläuche oder Kabel, Packsäcke für Zelt und Zubehör, Pflöcke T-Profi I, Hammer, Sturmleinen, Handluftpumpe, Reparatursatz sowie Bedienungs- und Pflegeanleitung.

Einsatzbereiche: Ideal für Feuerwehren, Sanitätsstellen, Einsatzleitungen, Verletztensammelstellen, Unterbringung von Personen und Material, Notfallmedizin.

Übrigens verfügen die Zelte über ein Verbindungssystem und können beliebig aneinandergestellt werden.

Weitere mögliche Optionen und Zubehör (fragen Sie uns an!):
- Trennwände
- Seitenfenster
- Innenzelt
- Gewebe entsprechend militärischen Standards
- Pressluft kit (Adaptersatz, Druckminderer, Pressluftflaschen)
- Elektrogebläse
- Ballastbehälter
- Beschriftung
- Zeltbeleuchtung
- Klimagerät
- Zeltheizung

Farben:
- diverse Farben möglich (auf Anfrage)

Technische Daten

Grundfläche: 31,00 m^2
Länge: 5.70 m
Breite: 5.50 m
Seitenhöhe: 2 m
Firsthöhe: 2.95 m
Gewicht: 104 Kg

Alle Angaben und Bilder ohne Gewähr | Änderungen vorbehalten | Preise entsprechen dem jeweiligen Stand zum Zeitpunkt des PDF-Downloads. Massgeblich für den Kauf ist ausschliesslich der aktuelle Preis im Onlineshop zum Zeitpunkt der Bestellung | Es gelten unsere AGB