Schlauchpflege-Kombigerät PREY VWTPW



Funktionen: Vorweichen / Waschen / Trocknen / Prüfen / Wickeln
für Feuerwehrschlauch-Grössen: A 110/B 75/C 55/C 40/D 25

Artikel-Nr. 4.20525-VWTPW

Preis auf Anfrage

5 Funktionen in einer Schlauchwaschmaschine: Das Schlauchpflege-Kombigerät PREY VWTPW vereint die Schlauchpflegegrundfunktionen Vorweichen, Waschen und Trocknen mit der Druckprüfung und einer Wickelfunktion.

Bitte kontaktieren Sie den zuständigen Aussendienstmitarbeiter für weitere Auskünfte und für eine individuelle Beratung vor Ort!

Beschreibung

Schlauchpflegekombigeräte von PREY verbinden alle Qualitätsmerkmale vollautomatischer Schlauchpflegeanlagen mit den wirtschaftlichen und platzsparenden Vorteilen mobiler Einheiten. Sie sind modular aufgebaut und ermöglichen, alle fünf Grundfunktionen (V = Vorweichen, W = Waschen, T = Trocknen, P = Prüfen, W = Wickeln) in nahezu beliebiger Kombination wahlweise und frei miteinander zu kombinieren – unter Berücksichtigung der individuellen Anforderungen vor Ort.

Das Schlauchpflege-Kombigerät PREY VWTPW vereint die Schlauchpflegegrundfunktionen Vorweichen (V), Waschen (W) und Trocknen (T) mit der Druckprüfung (P) und einer Wickelfunktion (W). Dabei ist dieses Kombigerät in seiner Kategorie an Material- und Verarbeitungsqualität, Funktionalität, Ergonomie, Effizienz, Effektivität, Raumausnutzung und Wirtschaftlichkeit nicht zu übertreffen.

Das VWTPW ist das Flaggschiff unter den Kombigeräten und unterscheidet sich von den anderen Kombigeräten neben der höchsten Funktionsanzahl durch eine seitliche Verkleidung mit individuell angepassten Edelstahlblechen.

Für bis zu zwei Feuerwehrdruckschläuche der Größen B, C und D gleichzeitig bzw. einem der Größe A.

Das Wickeln erfolgt über einen Automatik-Schlauchwickler (mit Fernbedienung / ohne Fusspedal).

Bitte kontaktieren Sie den zuständigen Aussendienstmitarbeiter für weitere Auskünfte und für eine individuelle Beratung vor Ort!

Technische Daten

Breite: 965 mm
Länge: 1400 mm
Höhe: 1300 mm
Gewicht: 295 kg
Netzwasseranschluss: 2"
Stromanschluss: 400V AC / 50Hz / 7,95kW / 16A
Prüfanschluss: 2 x B (75 mm)
Prüfdruck: 0 - 16 bar
Waschdruck: 0 - 100 bar
Schlauchgrößen: 1 A / 2 B / 2 C / 2 D / 1 F
Schlauchlängen: bis 40 m B
Schlaucharten: alle bekannten Materialien
Betriebsart: Ein-Mann-Betrieb
Aufstellungsart: mobil

Alle Angaben und Bilder ohne Gewähr | Änderungen vorbehalten | Preise entsprechen dem jeweiligen Stand zum Zeitpunkt des PDF-Downloads. Massgeblich für den Kauf ist ausschliesslich der aktuelle Preis im Onlineshop zum Zeitpunkt der Bestellung | Es gelten unsere AGB