



Artikel-Nr. 4.40065

CHF 1'660.00

exkl. 8.1% MwSt. (CHF 134.46)

Feuerwehrleiter 2-teilig aus Aluminium / Rettungsleiter nach DIN EN 1147

Beschreibung

Merkmale:

- Mit wärmeisolierendem, rutschhemmendem und griffsicheren Kunststoffbelag
- Mit Seilzug, Fallhaken und Seilbremse
- 4-fach gebördelte Sprossen- / Holmverbindung
- Korrosionsbeständige Beschläge aus Stahl verzinkt
- Unterleiter mit Stahlspitzen am Fuß
- Oberleiter mit Wandlaufrollen
- Rutschsichere und austauschbare Leiterschuhe
- Zulässige Belastung: 324 kg / 3 Personen

Preis inkl. Prüfprotokoll

Preis zuzüglich Transportkosten und Verpackung

Technische Daten

Rettungshöhe: 8,1 m
Verwendungszweck: Rettung
Leiterlänge eingeschoben: 5,6 m
Leiterlänge ausgezogen: 9,7 m
Anstellwinkel: 70 °
Lichte Weite zwischen den Sprossen: 270 mm
Lichte Weite Oberleiter: 350 mm
Lichte Weite Unterleiter: 345 mm
Außenbreite: 500 mm
Leiterfüße: Stahlspitze
Holmhöhe: 74 mm
Holmbreite: 35 mm
Stufen-/Sprossenhöhe: 28 mm
Stufen-/Sprossentiefe: 29 mm
Stufen-/Sprossenanzahl: 2x 17 Sp.
Max. Belastbarkeit: 324 kg
Personen max.: 3
Material: Aluminium
Gewicht: 41 kg
Transportmaß: 6148,5 x 570 x 310 mm, 41 kg
Hersteller: MUNK Rettungstechnik

Zertifizierungen

DIN EN 1147

*Alle Angaben und Bilder ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten, es gelten unsere <https://shop.growag.ch/de/agb> AGB.