Sprechgarnitur / Headset Com'One zu GALLET F1, Schwanenhalsmikrofon



Bestellung nur zusammen mit Helm; Adapter (links und rechts) am Helm vormontiert

Artikel-Nr. 18.00616

CHF 305.00

exkl. 8.1% MwSt. (CHF 24.71)

Das Com'One Headset lässt sich nahtlos in den GALLET F1 Helm integrieren. Seine außergewöhnliche Sprachübertragung und sein kristallklarer Empfang gewährleisten eine zuverlässige Kommunikation in kritischen Situationen.

Beschreibung

Dank seiner leichten, für Links- und Rechtshänder gleichermaßen geeigneten Bauweise kann es an beiden Seiten des Helms angebracht werden. Die selbsterklärende Plug-and-Play-Funktion erübrigt eine separate Batterie – das Headset erhält Strom direkt vom Funkgerät. Mit seiner einfachen Befestigung am GALLET F1 Helm, der mühelosen Reinigung und der schnellen Austauschbarkeit zwischen verschiedenen Anwender*innen bietet das Com'One Headset eine wartungsarme und kostengünstige Lösung für Profis, die hohe Leistung und Strapazierfähigkeit erwarten.

Merkmale:
- Hervorragende Sprachübertragung und exzellenter Empfang eingehender Nachrichten
- An der rechten oder linken Helmseite montierbar
- Einfach am GALLET F1 Helm zu befestigen
- Problemlos zwischen Anwender*innen austauschbar
- Niedriges Gewicht
- Problemlose Reinigung
- Geringe Gesamtkosten
- Keine Batterie (Stromversorgung über das Funkgerät), Plug-and-Play-Betrieb

Das Com'One Headset kann nur am GALLET F1 Helm montiert werden, entweder links oder rechts.

Die Bestellung des Com'One Headset erfolgt zusammen mit dem GALLET F1 Helm. Der Helm wird mit vormontierten Adaptern (links und rechts) und dem Com'One Headset in einem separaten Karton geliefert.

Auf Anfrage: Bestellung als Zubehör zur Nachrüstung eines GALLET F1 Helms mithilfe eines Com'One Adapters.

Technische Daten

SCHUTZART: IP 67

EIGENSICHERHEIT:
ATEX-Kennzeichnung: II 2G Ex ib IIC T4 Gb/ II 2D Ex ib IIIC T135.C Db
IECEX-Kennzeichnung: Ex ib IIC T4 Gb / Ex ib IIIC T135 .C Db

BETRIEBSTEMPERATUR: -30 °C bis +65 °C

GEWICHT: 105 g +/-5 g (mit Adapter)

FARBE: Schwarz (gelber Freigabeknopf)

ABMESSUNGEN:
Gesamt (mit Schwanenhalsmikrofon): 235 mm x 70 mm x 15 mm
Schwanenhalsmikrofon: 150 mm lang
Kabel mit Nexus-Steckanschluss: 210 mm (spiralformig: 75 mm)

MATERIAL:
Gehause und Mikrofongehause: Verstarktes PA
Kabel: TPU

LAUTSPRECHER:
Impedanz: 32 Ohm
Frequenzbereich: 600 Hz . 4000 Hz
Maximale Leistung: 500 mW
Empfindlichkeit: 96 dBSPL (1 kHz, 1 Vrms, 50 mm)

MONTAGE:
An rechter oder linker Seite des GALLET F1 Helms, kein Werkzeug erforderlich
Integrierte Nexus-Hulse zur Aufnahme des Steckers

Schaltplan Anschlussstecker:
Asymmetrisch: Drei Pole verdrahtet und gemeinsamer Masseanschluss für Lautsprecher und Mikrofon > HANDYCOM-Verschaltung / SAVOX-Verschaltung (im Regelfall)

Verschaltung mit vierpoligem Anschlussstecker:
1 MIKROFON - / LAUTSPRECHER -
2 MIKROFON +
3 Nicht verwendet
4 LAUTSPRECHER +

Alle Angaben und Bilder ohne Gewähr | Änderungen vorbehalten | Preise entsprechen dem jeweiligen Stand zum Zeitpunkt des PDF-Downloads. Massgeblich für den Kauf ist ausschliesslich der aktuelle Preis im Onlineshop zum Zeitpunkt der Bestellung | Es gelten unsere AGB