Faltzelt LANCO FZ PRO 43



Länge 450 x Breite 300 cm / Grundfläche 13.50 m²

Artikel-Nr. 4.18534-43

Preis auf Anfrage

Faltzelt, dessen Aufbau nur 60 Sekunden dauert und das aufgrund des Scherensystems und selbsteinrastender Bolzen kein zusätzliches Werkzeug oder geschultes Personal erfordert.

Beschreibung

60 Sekunden und Ihr Zelt steht
Auspacken, aufstellen, ausziehen, Stützen ausziehen, fertig: Das LANCO-Faltzelt steht in 60 Sekunden. Ohne Haken und Ösen, ohne Wenn und Aber. Ein Scherengitter aus Aluminium ermöglicht den einfachen Aufbau ohne ein einziges Werkzeug. Einfach das Zelt an zwei Ecken der Querseiten auseinander ziehen, die Scheren sorgen für eine gleichmäßige Öffnung. Ist das Zelt vollständig entfaltet, können die Zeltfüße kinderleicht in die gewünschte Höhe gezogen und eingerastet werden. Durch die flexible, leichte Konstruktion gibt es kein Verkanten. Ihr Zelt steht!

Bei Wind und Wetter
Veranstaltungen im Freien bergen immer ein Risiko: Das Wetter. Die Lösung: Die Faltzelte FZ 33 bis FZ 84 Zelte von LANCO. Leichte, korrosionsbeständige Materialien wie Polyester und Aluminium garantieren absolute Wetterfestigkeit bei extrem niedrigem Gewicht. Trotz seiner Leichtbauweise steht das Zelt sicher auf seinen (höhenverstellbaren) Aluminiumfüßen. Auch für die nötige Aufmerksamkeit ist gesorgt: Das FZ gibt es in elf verschiedenen Farben mit Ihrem Logo, Ihrem Schriftzug oder jeder gewünschten Art von Werbung.

LANCO-Faltzelte lassen sich universell einsetzen. Als Unterstände, Marktstände, Informationsstände, Start/Zielmarkierungen bei Sportveranstaltungen, zur Produktpräsentation.

Gerüstsystem
Das Zeltgerüst ist komplett aus eloxierten Aluminium-Rechteckrohren mit Aluminiumverbindern gefertigt. Um das Zeltdach vor Scheuerstellen zu schützen, sind an allen gewebeberührten Teilen und Schrauben Kunststoffkappen befestigt.

Sie erhalten das Gerüst komplett vormontiert und müssen es nur beim Aufbau auseinander ziehen. Besonders leicht geht das durch

eingebaute Kunststoffbuchsen, die auch Schleifspuren verhindern. Die Rohre rasten selbständig ein. Alle Schnappverbindungen sind so ausgeführt, dass Sie sich nicht die Finger klemmen können. Die Standbeine lassen sich im Raster von 10 cm ausziehen, dabei ergeben sich Durchgangshöhen von 1,92 m bis 2,32 m.

Zelthaut
Zelthaut aus einseitig PU-beschichtetem Polyestergewebe 550dtex (240 g/m^2); schwerentflammbar, wasserdicht und fäulnishemmend ausgerüstet.

Das Dach ist mittels Klett mit dem Gerüst verbunden. Es kann im abgebauten Zustand nach der Erstmontage am Gerüst befestigt bleiben und so trocken verpackt werden. Die Dächer für unsere Faltzelte sind in 11 Farben erhätlich.

Standardausstattung:
- 1 Aluminiumgerüst mit Dach 550 dtex
- 4 Abspanngurte
- 4+4 Heringe
- 1 Transporttasche und Kunststoffschutz für Dach

Optionen und Zubehör (auf Anfrage):
- Seitenwände (auch mit Fenster/Türen)
- Trennwand
- Regenrinne
- Optionales Standbein
- Dichtlaschen zwischen Zelten
- Zeltverbindungsklemme
- Gewichtsplatten
- Bodenelemente
- Heizstrahler
- Beleuchtung
- Beschriftung/Branding

Hinweise:
-> weitere Grössen auf Anfrage erhältlich
-> andere Farben auf Anfrage erhältlich
-> Beschriftung optional möglich, gegen Aufpreis

Technische Daten

Grundfläche: 13,50 m^2
Breite: 3,00 m
Länge: 4,50 m
Durchgangshöhe: 2,10 m
Seitenhöhe: 2,30 m (2,20 - 2,60 m)
Firsthöhe: 3,30 m (3,20 - 3,60 m)
Packmaß: 163 x 60 x 45 cm
Gewicht: 44,00 kg

Alle Angaben und Bilder ohne Gewähr | Änderungen vorbehalten | Preise entsprechen dem jeweiligen Stand zum Zeitpunkt des PDF-Downloads. Massgeblich für den Kauf ist ausschliesslich der aktuelle Preis im Onlineshop zum Zeitpunkt der Bestellung | Es gelten unsere AGB