Waldlöschschlauch gelb-orange fluoreszierend, 25 mm / 30 Meter



inkl. Storzkupplungen D/25 und Drahteinband
mit Eigenschutzfunktion (definierte Perforation sorgt für Befeuchtung)

Artikel-Nr. 1.23025-30

CHF 225.00

exkl. 8.1% MwSt. (CHF 18.23)

Fluoreszierender Waldbrandschlauch mit Eigenschutzfunktion (durch eine definierte Perforation des Inliners wird der Schlauch unter Druck von Innen nach Aussen mit Wasser befeuchtet und dadurch vor Hitze geschützt).

Beschreibung

Vielseitiger und hochflexibler Flachschlauch für den Geländeeinsatz aus spinndüsengefärbtem Spezialgewebe in der Farbe Gelb-Orange. Hergestellt aus 100 % synthetischem Polyestergarn, rundgewebt in Körperbindung. Innenauskleidung aus speziellem und hochwertigem Polyurethan.

Eigenschaften:
- Eigenschutzfunktion durch definierte Perforation des Inliners, wodurch der Schlauch unter Druck von Innen nach Aussen mit Wasser befeuchtet wird
- Flammentest 10 min. bei 960 °C gem. DIN 14811
- Wasserverlust ca. 4,8 % bei WP 9 bar (bei Normlänge 15 m)
- Signalfarbe bietet hohe Erkennbarkeit im Gelände
- Geringes Packmaß (ca. ø 25 cm bei 15-m-Rolle)
- Extrem geringes Gewicht für die Entlastung der Einsatzkräfte (Einsparung von ca. 1 kg bei 15-m-Rolle)
- Sehr guter Biegeradius sorgt für hohe Flexibilität im Geländeeinsatz
- Geringer Druckverlust durch glatte Innenfolie
- Verrottungsfest
- Kältebeständig bis -40 °C
- Hitzebeständig bis +100 °C
- Pflegeleicht und wartungsfrei

Kompletter Schlauch mit Drahteinband / Schutzmanchon und Storz-Kupplungen
Individuelle Beschriftung inklusive (max. 50 Zeichen)

Technische Daten

Länge: 30 Meter
Durchmesser: 25 mm
Kupplungen: Storz 25
Farbe: gelb-orange fluoreszierend
Gewicht: 135 g/m
Platzdruck: 60 bar
Betriebsdruck: 16 bar
Prüfdruck: 24 bar

Zertifizierungen

DIN 14811 Klasse 1

*Alle Angaben und Bilder ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten, es gelten unsere AGB.