Allzweckpumpe MAST NP 4 B

Aktion



Storz 55 / Benzinmotor

Artikel-Nr. 4.54104

CHF 1’566.00

~~CHF 1’740.00~~ (-CHF 174.00)

exkl. 8.1% MwSt. (CHF 126.85)

MAST Allzweckpumpen NP sind selbstansaugende, schmutzunempfindliche, leistungsfähige Kreiselpumpen für Feuerwehr, Kommunen und Baustellen für den anspruchsvollen Schmutzwassereinsatz.

10 % Aktionsrabatt gültig bis 31.01.2027

Beschreibung

Zuverlässig: Läuft und läuft und läuft. Pumpe und Antriebsmotoren haben ihre hohe Zuverlässigkeit und Robustheit bereits tausendfach unter Beweis gestellt.

Wartungsfrei: Für ständige Einsatzbereitschaft. Ölfüllung, Schmierstellen, Einsatz von Dichtmassen, Nachstellarbeiten: Nichts davon ist erforderlich, die Pumpe immer einsatzbereit. Eine spezielle Gleitringdichtung macht die Pumpe zuverlässig trockenlaufsicher.

Langlebig: Kompromisslose Materialqualitäten und -kombinationen. MAST verarbeitet ausschließlich meerwasserbeständige Aluminiumlegierungen nach DIN EN 1706 sowie mineralölbeständige Elastomere. Sie gewährleisten höchstmöglichen Korrosionsschutz bei gleichzeitig niedrigem Gewicht.

Kompromisslos hochwertig: Made in Germany. MAST Allzweckpumpen werden in Deutschland hergestellt.

MAST Allzweckpumpen NP mit Benzinmotor (Typ B) sind dauerlaufgeeignet. Moderne geräuschreduzierte Lo-Tone-Schalldämpfer, die sparsame OHV-Ventilanordnung und der verbesserte Dual-Clean-Luftfilter machen diese Pumpen besonders umweltfreundlich. Eine Ölmangel-Abschaltung schützt vor Motorschäden.

MAST Allzweckpumpen NP mit Elektromotor (Typ E oder Typ L) können dort eingesetzt werden, wo eine elektrische Stromversorgung zur Verfügung steht – kaum hörbar im Betrieb und doch überaus effizient. Es gibt die Varianten 400 V (Typ E) und 230 V (Typ L - auf Anfrage). Einfach einstecken, einschalten, laufen lassen.

Merkmale/Besonderheiten MAST NP 4 B:
- selbstansaugend bis 8,4 m
- fahrbare Ausführung optional (auf Anfrage)
- wartungsfrei
- trockenlaufsicher
- Ventilanordnung
- Magnetron® elektronische Zündanlage
- OilGuard® Ölmangelabschaltung
- Dual-Clean Luftfilter
- Super Lo-Tone Schalldämpfer

Weitere Pumpen-Modelle auf Anfrage. Konktaktieren Sie uns, der zuständige Aussendienstmitarbeiter steht für eine individuelle Beratung gerne zur Verfügung!

Technische Daten

Einsatzbereich: Schmutzwasser, Heizöl EL, Diesel
Motor: 4-Takt OHV Benzin B&S Vanguard
Start: Reversierstart
Hubraum: 127 cm3 / 1 Zylinder
Nennleistung: 3,0 kW bei 3600 U/min
Förderhöhe (max.): 30 m
Fördermenge (max.): 500 l/min
Anschlussgrösse: G 2"
Kupplung: Storz 55
Korndurchlass: 8 mm
Tankinhalt: 2.0 lt
Betriebsdauer pro Tankfüllung: ca. 2h
Abmessungen LxBxH: 54 x 39 x 44 cm
Gewicht: ca. 28 kg

Alle Angaben und Bilder ohne Gewähr | Änderungen vorbehalten | Preise entsprechen dem jeweiligen Stand zum Zeitpunkt des PDF-Downloads. Massgeblich für den Kauf ist ausschliesslich der aktuelle Preis im Onlineshop zum Zeitpunkt der Bestellung | Es gelten unsere AGB