Allzweckpumpe MAST NP 12 E

Aktion



Storz 75 / Elektromotor 400 V

Artikel-Nr. 4.54113

CHF 3’375.00

~~CHF 3’750.00~~ (-CHF 375.00)

exkl. 8.1% MwSt. (CHF 273.38)

MAST Allzweckpumpen NP sind selbstansaugende, schmutzunempfindliche, leistungsfähige Kreiselpumpen für Feuerwehr, Kommunen und Baustellen für den anspruchsvollen Schmutzwassereinsatz.

10 % Aktionsrabatt gültig bis 31.01.2027

Beschreibung

Zuverlässig: Läuft und läuft und läuft. Pumpe und Antriebsmotoren haben ihre hohe Zuverlässigkeit und Robustheit bereits tausendfach unter Beweis gestellt.

Wartungsfrei: Für ständige Einsatzbereitschaft. Ölfüllung, Schmierstellen, Einsatz von Dichtmassen, Nachstellarbeiten: Nichts davon ist erforderlich, die Pumpe immer einsatzbereit. Eine spezielle Gleitringdichtung macht die Pumpe zuverlässig trockenlaufsicher.

Langlebig: Kompromisslose Materialqualitäten und -kombinationen. MAST verarbeitet ausschließlich meerwasserbeständige Aluminiumlegierungen nach DIN EN 1706 sowie mineralölbeständige Elastomere. Sie gewährleisten höchstmöglichen Korrosionsschutz bei gleichzeitig niedrigem Gewicht.

Kompromisslos hochwertig: Made in Germany. MAST Allzweckpumpen werden in Deutschland hergestellt.

MAST Allzweckpumpen NP mit Benzinmotor (Typ B) sind dauerlaufgeeignet. Moderne geräuschreduzierte Lo-Tone-Schalldämpfer, die sparsame OHV-Ventilanordnung und der verbesserte Dual-Clean-Luftfilter machen diese Pumpen besonders umweltfreundlich. Eine Ölmangel-Abschaltung schützt vor Motorschäden.

MAST Allzweckpumpen NP mit Elektromotor (Typ E oder Typ L) können dort eingesetzt werden, wo eine elektrische Stromversorgung zur Verfügung steht – kaum hörbar im Betrieb und doch überaus effizient. Es gibt die Varianten 400 V (Typ E) und 230 V (Typ L - auf Anfrage). Einfach einstecken, einschalten, laufen lassen.

Merkmale/Besonderheiten MAST NP 12 E:
- selbstansaugend bis 8,4 m
- mit eingebautem Rücklaufventil
- wartungsfrei
- trockenlaufsicher
- fahrbare Ausführung optional (auf Anfrage)

Weitere Pumpen-Modelle auf Anfrage. Konktaktieren Sie uns, der zuständige Aussendienstmitarbeiter steht für eine individuelle Beratung gerne zur Verfügung!

Technische Daten

Einsatzbereich: Schmutzwasser, Heizöl EL, Diesel
Motor: 3~ 400 V Drehstrom 50 Hz
Leistung: 4 kW
Nennstrom: 7.3 A
Förderhöhe (max.): 20 m
Fördermenge (max.): 1200 l/min
Anschlussgrösse: G 2.5"
Kupplung: Storz 75
Korndurchlass: 20 mm
Kabel: H 07 RN-F 4G1,5 (1,5 m)
Anschlussstecker: CEE 16 A 5-polig, Motorschutzstecker mit Ein-/Aus-Schalter sowie Drehfelderkennung und Phasenwender
Abmessungen LxBxH: 70 x 49 x 55 cm
Gewicht: ca. 67 kg

Alle Angaben und Bilder ohne Gewähr | Änderungen vorbehalten | Preise entsprechen dem jeweiligen Stand zum Zeitpunkt des PDF-Downloads. Massgeblich für den Kauf ist ausschliesslich der aktuelle Preis im Onlineshop zum Zeitpunkt der Bestellung | Es gelten unsere AGB