Auffangwanne ECCOTARP Faster ET FS

Aktion



Artikel-Nr. 5.30173

CHF 0.00

exkl. 8.1% MwSt. (CHF 0.00)

Eine einfache, faltbare, universale Auffangwanne zum Aufbewahren und Auffangen auslaufender Gefahrstoffe, sicherer Arbeit in der Werkstatt oder zum Entfetten und Waschen von Werkzeugen.

10 % Aktionsrabatt gültig bis 31.01.2027

Beschreibung

Die Wanne mit einer einzigartig gestalteten Roll-Faltstruktur ist nicht nur für das extrem schnelle Auffangen austretender gefährlicher Flüssigkeiten im Feld konzipiert, sondern eignet sich auch für Wartungsarbeiten, die Reinigung von Werkzeugen, Werkzeugen und Maschinenteilen sowie für die kurzfristige Lagerung von Kanistern, Fässern, kontaminierten Teilen und Geräten. Ideal für den Einsatz in Werkstätten, Produktionshallen, Lagerhallen mit Chemikalien usw.

Merkmale:
- Zum sofortigen Auffangen austretender Stoffe und zur Prävention bei der Lagerung
- Einzigartige Konstruktion für hohe Stabilität und Festigkeit der Auffangwanne
- Platzsparend dankt von zusammenrollbarer Konstruktion der Auffangwanne
- Die gebogenen Seitenwände den rechtekingen Auffangwannentypen ermöglichen eine partielle Gestaltung der Struktur und Verwendung in engen Räumen
- Gurt mit Schnalle zur Transportsicherung/Lagerung
- Ösen in den Ecken für die Möglichkeit zum Aufhängen
- Sehr geringes Gewicht
- Sofort in Sekundenschnelle einsatzfähig an schwer zugänglichen Stellen
- Geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
- Auf Anfrage: kundenspezifische Sonderanfertigungen (individuelle Masse) sind problemlos möglich!
- Auf Anfrage: Möglichkeit der Fertigung aus Material mit besonderen Eigenschaften (antistatisch, ansonsten chemikalien- oder temperaturbeständig, nicht brennbar...)

Technische Daten

Die Auffangwannen ist freitragend, aus PVC mit einer speziellen Oberflächenbeschichtung (PES/PVC 680 g/m^2) hergestellt. Das Material ist beständig gegen
Erdölprodukte und Säuren (Beständigkeitsliste auf Anfrage). Die Stabilität wird durch verschweißte Ecken und verstärkte Verstärkungen aus Polypropylen an den Oberkanten der Wanne gewährleistet. Ausgewählte Auffagwannentypen verfügen standardmäßig über speziell angepasste gebogene Verstärkungen, die eine partielle
Formgebung der Struktur ermöglichen. Diese Funktion hilft beim Aufstellen der Auffangwanne an einem schwierig zu ortenden Ort, ermöglicht es Ihnen, die Wanne
um ein Hindernis herum zu formen oder erleichtert das Abfließen von angesammelter Flüssigkeit aus der Badewanne. Für die Transportform der Auffangwanne
sorgt ein Gurt mit Kunststoffkarabiner, der bei Bedarf einfach abgenommen werden kann. Der Temperatureinsatzbereich der Wannen beträgt von -30 °C bis +70 °C.
Die Auffangwanne ist für den Innen- und Außenbereich geeignet. Nach der ökologischen Entsorgung des aufgefangenen Stoffes ist es notwendig, die Wanne mit
einem geeigneten Neutralisationsmittel oder Seifenwasser zu waschen und zu trocknen, damit sie für die weitere Verwendung bereit ist. Auf Wunsch kann die Wanne
in individuellen Maßen nach Kundenwunsch gefertigt werden. Bei individueller Auffangwannenfertigung hat der Kunde auch die Möglichkeit, die Art der Verstärkung – massiv/gebogenen – zu wählen. Bei Bedarf kann die Auffangwanne auch aus speziellen Materialien mit höherer chemischer Beständigkeit und verringerter Entflammbarkeit gefertigt werden.

Masse L × B (mm): bitte wählen Sie die gewünschte Variante
Masse H (mm): 130
Wannenabmessungen in Aufbewahrungsform L × B × H (mm): bitte wählen Sie die gewünschte Variante
Auffangvolumen (l): je nach Variante, 32 bis 124 Liter
Gewicht (gr): je nach Variante, 750 bis 3370 Gramm

Alle Angaben und Bilder ohne Gewähr | Änderungen vorbehalten | Preise entsprechen dem jeweiligen Stand zum Zeitpunkt des PDF-Downloads. Massgeblich für den Kauf ist ausschliesslich der aktuelle Preis im Onlineshop zum Zeitpunkt der Bestellung | Es gelten unsere AGB