Schaum-Feuerlöscher Growag LSFF6M fluorfrei



6 Liter Schaum / 100% frei von PFAS

Artikel-Nr. 31.00206

CHF 279.00

exkl. 8.1% MwSt. (CHF 22.60)

Fluorfreie Schaumlöscher schonen die Umwelt und sind die ideale Lösung bei Entstehungsbränden der Brandklasse A, B und F. Da sich der biologisch vollständig abbaubare Schaum nahezu rückstandsfrei entfernen lässt, ist er ideal z.B. für den Einsatz in Wohnbereichen, Verkaufsflächen, Gastro- oder Verwaltungsbereichen. Hohe Löschleistungs-Rating mit 27A, 144B und 25F. 10 Jahre Garantie, exklusiv bei Growag.

Beschreibung

Auflade-Feuerlöscher mit 6 Liter fluorfreiem Schaum, gegen A-Brände (Feststoffe), B-Brände (flüssige Stoffe) und F-Brände (Fett- Speiseöl-/ Friteusen-Brände), mit innenliegender CO2-Patrone, Schlagkopfarmatur, Schlauch mit abstellbarer grün gekennzeichneter Löschpistole, konstante Wurfweite, innenbeschichteter Löschmittelbehälter, schwarzer Fussring, Wandhalter, mehrsprachiger Beschriftung und Bedienungsanleitung (deutsch, französisch, italienisch).

Eigenschaften:
- Auslösung über Schlagknopf: Einfach Zugsicherung ziehen und Schlagknopf niederdrücken
- Komfortable Löschmitteldosierung über Löschpistole
- Ergonomischer Tragegriff
- Zugsicherung grün gegen versehentliches Auslösen
- Witterungs- und UV-beständige Einzelteile
- Wirtschaftlich in der Wartung durch standardisierte Ersatzteile (Baukastensystem)
- Behälter mit einer Naht, Kunststoffinnenbeschichtung und Sicherheitsventil
- Grosse Behälteröffnung für leichte Wiederbefüllung
- Inklusive Fussring mit Löschschlauchaufnahme
- Löschpistole und Zugsicherung in Grün
- inkl. Wandhalter
- Auslieferung erfolgt immer fertig montiert und einsatzbereit
- 10 Jahre Garantie (bei regelmässiger Wartung durch Growag)

Dieser Luftschaumlöscher beinhaltet 100% fluorfreies Schaummittel, welches neben Feststoffbränden, bei Flüssigkeitsbränden und auch bei Fett-/Speiseöl-/Friteusen-Bränden optimal wirkt und eine Rückzündung verhindert. Dabei wird gänzlich auf perfluorierte Tenside wie PFAS, PFC, PFOA, oder PFOS verzichtet.

Technische Daten

- Hohe Löschleistung 27A / 144 B / 25F
- Einsatzbereich +5°C bis +60°C
- fluorfreies Löschmittel als Premix (FFX-Booster und FFX-Compact)
- Einsatz bis 1000 Volt, Mindestabstand 1 Meter
- Masse: Breite 215 mm (ca. 300 mm mit Ausladung Schlauch), Höhe 520 mm, Tiefe 180 mm
- Behälter-Ø ca. 160 mm, Behälter-Höhe ca. 470 mm
- Gewicht: ca. 9,4 kg
- Treibmittel: 65 g CO2
- Farbe: Rot RAL 3000
- maximaler Betriebsdruck: 20 bar
- Testdruck 30 bar / Auslösung Überdruckventil bei 21 - 26 bar

Zertifizierungen

CH-Zulassung durch Vereinigung Kantonaler Feuerversicherer VKF-Nr. 32352
Europäische Norm EN 3-7
Geprüfte Qualität nach CE, BENOR, MED, NF, DIN EN3

Alle Angaben und Bilder ohne Gewähr | Änderungen vorbehalten | Preise entsprechen dem jeweiligen Stand zum Zeitpunkt des PDF-Downloads. Massgeblich für den Kauf ist ausschliesslich der aktuelle Preis im Onlineshop zum Zeitpunkt der Bestellung | Es gelten unsere AGB