

Seilzugleiter MUNK Alu, 3-teilig, 14.0 / 5.60 m (mit Stützen)



**mit Glow-Sprossenbelag
(nachleuchtend)**

Artikel-Nr. 4.40062

CHF 2'998.00

exkl. 8.1% MwSt. (CHF 242.84)

Die innovative Seilzugleiter / Stützenleiter mit nachleuchtendem Sprossenbelag - maximale Sicherheit und Funktionalität in Notfallsituationen bei Nacht!

Beschreibung

Die Leiter wurde speziell entwickelt, um die Sicherheit und Effizienz Ihrer Rettungseinsätze auf ein neues Level zu heben. Der nachleuchtende Sprossenbelag gewährleistet bei Dunkelheit eine klare und sichtbare Leiterführung selbst in schwach beleuchteten oder verrauchten Umgebungen. Mit diesem innovativen Merkmal können Ihre Einsatzkräfte selbst in den herausforderndsten Situationen schnell und sicher vorrücken.

Die Seilzugleiter mit nachleuchtenden Sprossen bietet:

- Maximale Sichtbarkeit und Sicherheit in schwierigen Lichtverhältnissen
- Schnelle Einsatzbereitschaft dank des modularen Designs
- Robuste Konstruktion für Zuverlässigkeit und Stabilität

Merkmale:

- Seilzugleiter 3-teilig aus Aluminium
- Rettungsleiter nach DIN EN 1147
- Mit gelb nachleuchtendem, wärmeisolierendem und rutschsicherem Kunststoffbelag
- Mit Seilzug, Fallhaken und Seilbremse
- Stützen (fix) aus Aluminium-Rohr mit Stahlspitzen und Gummiummantelung
- 4-fach gebordelte Sprossen- / Holmverbindung
- Korrosionsbeständige Beschläge aus Stahl verzinkt
- Unterleiter mit Stahlspitzen am Fuss
- Oberleiter mit Wandlaufrollen
- Zulässige Belastung: 324 kg / 3 Personen

Preis inkl. Prüfprotokoll

Preis zuzüglich Transportkosten und Verpackung

Technische Daten

Rettungshöhe: 12,2 m
Verwendungszweck: Rettung
Leiterlänge eingeschoben: 5,6 m
Leiterlänge ausgezogen: 14 m
Anstellwinkel: 70 °
Lichte Weite zwischen den Sprossen: 270 mm
Lichte Weite Oberleiter: 350 mm
Lichte Weite Mittelleiter: 420 mm
Lichte Weite Unterleiter: 420 mm
Außenbreite: 500 mm
Leiterfüsse: Stahlspitze
Holmhöhe: 74
Stufen-/Sprossenhöhe: 28 mm
Stufen-/Sprossentiefe: 29 mm
Stufen-/Sprossenanzahl: 3x 17 Sp.
Max. Belastbarkeit: 324 kg
Personen max.: 3
Material: Aluminium
Sprossenbelag: Glow (gelb nachleuchtend)
Gewicht: 85 kg
Transportmass: 6155 x 580 x 245 mm, 85 kg
Hersteller: MUNK Rettungstechnik

Zertifizierungen

DIN EN 1147

*Alle Angaben und Bilder ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten, es gelten unsere [AGB](https://shop.growag.ch/de/agb)