

# FW-Schlauch SUPRA PROFIL rot 55 mm (Meterware)



**Swiss Made by Growag - nach DIN 14811**  
**Preis pro Meter**  
**ohne Kupplungen und Einbände**  
**(müssen separat dazubestellt werden)**

Artikel-Nr. 1.15055

**CHF 14.30**

exkl. 8.1% MwSt. (CHF 1.16)

Der Feuerwehrschauch für die höchsten Ansprüche jeder Feuerwehr - 100% Schweizer Produktion in Grosswangen!

**Kontaktieren Sie uns für eine individuelle Beratung!**

## Beschreibung

Einsatzgebiete:

- Miliz-, Werks- und Berufsfeuerwehren
- Industrie
- Militär
- Technische Hilfsdienste

Vorteile:

Der perfekte Schlauch, der in sich alles vereint, was es für höchste Ansprüche braucht

100% Schweizer Produktion in Grosswangen

60 bar Platzdruck für große Leistungsreserven

Sehr kleiner Biegeradius, dadurch weniger Knickstellen (längere Lebensdauer)

Enorm hohe Abriebbeständigkeit

Verrottungsfest

Unverwechselbares Design für hohe Sichtbarkeit im Innenangriff durch Kontrastwebung

Hochwertige, glatte Innenseele aus EPDM Kautschuk mit ausgezeichneter Beständigkeit gegen Schaummittel/Chemikalien.

Diese Art der Gummierung garantiert eine sehr glatte Innenseele mit geringem Reibungsverlust

Sehr gute Haftungswerte zwischen Gummi und Gewebe

Geschmeidige, flexible Beschaffenheit (Kälteflexibel)

Aus hochfestem, spinndüsengefärbten Polyester-Garn, 3-fach gezwirnt  
Maximale Farbechtheit  
Schutzmanschette gegen Defekte im Kupplungsbereich  
Minimierte Drallneigung und Dehnung  
Geeignet für alle Arten von Schlauchwaschanlagen  
Flammwidrig  
Pflegeleicht und wartungsfrei  
Farbe rot  
Ab Lager verfügbar  
2 Jahre Garantie auf Innengummierung

Lieferumfang:

- Schlauch mit den gewünschten Laufmetern (Preis pro Meter)
- ohne Kupplungen / ohne Einband (müssen bei Bedarf separat dazubestellt werden)

Optionen:

Individuelle Beschriftung  
Kompletter Einband mit Storz-Kupplungen  
Schlauchmanschette  
Schutzhülle  
Korrosionsbeständiger Schlaucheinband  
Diverse Farben (Standardfarben weiss - rot - gelb - lemon)  
Diverse Schlauchdurchmesser erhältlich (40 - 55 - 75 mm)  
Schlauchlänge bis 40 m

Gerne erstellen wir eine Offerte für einen kompletten Schlauch mit der gewünschten Länge und den Optionen Ihrer Wahl (ein allfälliger Mengenrabatt bei der Abnahme einer grösseren Stückzahl wird bei der Offerte automatisch abgezogen). Bitte kontaktieren Sie uns!

---

## Technische Daten

Material: Gewebemantel aus hochfestem, spinndüsengefärbten Polyester-Garn.  
Innengummierung aus hochwertigem EPDM "Kautschuk"  
Kältebeständigkeit bis -20° C.  
Hitzebeständigkeit bis 80° C.  
Standardlänge 20 m.  
Innendurchmesser: 55 mm  
Betriebsdruck: 17 bar  
Prüfdruck: 25 bar  
Platzdruck: 60 bar

Die Druckangaben beziehen sich nur auf den Schlauch und nicht auf konfektionierte Schlauchleitungen mit Kupplungen!

---

## Zertifizierungen

Nach DIN 14811

---

\*Alle Angaben und Bilder ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten, es gelten unsere <https://shop.growag.ch/de/agb> onclick="window.open(this.href, ', 'resizable=no,status=no,location=no,toolbar=no,menubar=no,fullscreen=no,scrollbars=no,dependent=no'); return false;">AGB</a>.