FW-Schlauch SUPRA PROFIL lemon 55 mm (Meterware)



Swiss Made by Growag - nach DIN 14811
Preis pro Meter
ohne Kupplungen und Einbände
(müssen separat dazubestellt werden)

Artikel-Nr. 1.21155

CHF 16.90

exkl. 8.1% MwSt. (CHF 1.37)

Der Feuerwehrschlauch für die höchsten Ansprüche jeder Feuerwehr - 100% Schweizer Produktion in Grosswangen!

Kontaktieren Sie uns für eine individuelle Beratung!

Beschreibung

Einsatzgebiete:
- Miliz-, Werks- und Berufsfeuerwehren
- Industrie
- Militär
- Technische Hilfsdienste

Vorteile:
Der perfekte Schlauch, der in sich alles vereint, was es für höchste Ansprüche braucht
100% Schweizer Produktion in Grosswangen
60 bar Platzdruck für große Leistungsreserven
Sehr kleiner Biegeradius, dadurch weniger Knickstellen (längere Lebensdauer)
Enorm hohe Abriebbeständigkeit
Verrotungsfest
Unverwechselbares Design für hohe Sichtbarkeit im Innenangriff durch Kontrastwebung
Hochwertige, glatte Innenseele aus EPDM Kautschuk mit ausgezeichneter Beständigkeit gegen Schaummittel/Chemikalien.
Diese Art der Gummierung garantiert eine sehr glatte Innenseele mit geringem Reibungsverlust
Sehr gute Haftungswerte zwischen Gummi und Gewebe
Geschmeidige, flexible Beschaffenheit (Kälteflexibel)

Aus hochfestem, spinndüsengefärbten Polyester-Garn, 3-fach gezwirnt
Maximale Farbechtheit
Schutzmanschette gegen Defekte im Kupplungsbereich
Minimierte Drallneigung und Dehnung
Geeignet für alle Arten von Schlauchwaschanlagen
Flammwidrig
Pflegeleicht und wartungsfrei
Farbe lemon
Ab Lager verfügbar
2 Jahre Garantie auf Innengummierung

Lieferumfang:
- Schlauch mit den gewünschten Laufmetern (Preis pro Meter)
- ohne Kupplungen / ohne Einband (müssen bei Bedarf separat dazubestellt werden)

Optionen:
Individuelle Beschriftung
Kompletter Einband mit Storz-Kupplungen
Schlauchmanschette
Schutzhülle
Korrosionsbeständiger Schlaucheinband
Diverse Farben (Standardfarben weiss - rot - gelb - lemon)
Diverse Schlauchdurchmesser erhältlich (40 - 55 - 75 mm)
Schlauchlänge bis 40 m

Gerne erstellen wir eine Offerte für einen kompletten Schlauch mit der gewünschten Länge und den Optionen Ihrer Wahl (ein allfälliger Mengenrabatt bei der Abnahme einer grösseren Stückzahl wird bei der Offerte automatisch abgezogen). Bitte kontaktieren Sie uns!

Technische Daten

Material: Gewebemantel aus hochfestem, spinndüsengefärbten Polyester-Garn.
Innengummierung aus hochwertigem EPDM "Kautschuk"
Kältebeständigkeit bis -20° C.
Hitzebeständigkeit bis 80° C.
Standardlänge 20 m.
Innendurchmesser: 55 mm
Betriebsdruck: 17 bar
Prüfdruck: 25 bar
Platzdruck: 60 bar

Die Druckangaben beziehen sich nur auf den Schlauch und nicht auf konfektionierte Schlauchleitungen mit Kupplungen!

Zertifizierungen

Nach DIN 14811

Alle Angaben und Bilder ohne Gewähr | Änderungen vorbehalten | Preise entsprechen dem jeweiligen Stand zum Zeitpunkt des PDF-Downloads. Massgeblich für den Kauf ist ausschliesslich der aktuelle Preis im Onlineshop zum Zeitpunkt der Bestellung | Es gelten unsere AGB