

# Düschlauch ICONOS® 75 mm mit 25 Düsen / Länge 20 m



## Stufendüsen 4 mm

Artikel-Nr. 1.24075-4-25-20

**CHF 1'933.00**

exkl. 8.1% MwSt. (CHF 156.57)

Einzigtiges Schlauch-System zur Erzeugung einer Wasserwand als Alternative zu einem Hydroschild (z.B. bei einem Waldbrand, Flächenbrand, Flur- oder Fahrzeugbrand).

## Beschreibung

Der einzigartige Düschlauch aus dem Hause iconos® wurde speziell zur schnellen sowie effektiven Erzeugung einer Wasserwand entwickelt, wodurch er eine innovative Alternative zum Hydroschild darstellt. Der Schlauch ist innert wenigen Sekunden einsatzbereit und eignet sich hervorragend für den Einsatz in unwegsamem Gelände, wo er mittels ausgeglichener Innendruck in einer stabilen Lage verharrt. Er lässt sich hervorragend zur Verhinderung von Brandausbreitung (Riegelstellung) einsetzen, wo er durch den Wassernebel einen effektiven Schutz durch Kühlung an mobilen wie statischen Objekten sicherstellt. Ausserdem kann der Schlauch auch bei Havarien zum Niederschlagen von toxischen Gasen, Dämpfen als auch Stäuben eingesetzt werden. Je nach Ausführung kann eine flächendeckende Wand von bis zu 300 m<sup>2</sup> mit unterschiedlicher Wurfhöhe erzeugt werden. Der Düschlauch weist zudem aufgrund verschiedener Düsenarten als auch deren Anzahl ein breites Anwendungsspektrum auf, weshalb er sich auch erfolgreich zur Bekämpfung von Wald-, Flächen-, Flur-, sowie Fahrzeugbränden einsetzen lässt. Die einzelnen Düsen sind mit dem Schlauch verschraubt und lassen sich problemlos bei Beschädigung mittels einem handelsüblichen Schraubenschlüssel ersetzen. Die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten machen den patentierten Düschläuche von iconos® zu einem optimalen Begleiter für Feuerwehren bei der Brandbekämpfung sowie im ABC-Einsatz.

Merkmale:

- Einzigartiges Schlauch-System (Patentiert) zur Erzeugung einer Wasserwand als Alternative zu einem Hydroschild
- Innovatives und multifunktionales Einsatzmittel zur effektiven Bekämpfung von Bränden oder im ABC-Einsatz
- Hervorragend zum Niederschlagen oder Eindämmen von toxischen Gasen, Dämpfen oder Stäuben geeignet

Im Lieferumfang enthalten:

- 1 Stk. Düschlauch 20 m mit Storzkupplungen

- 1 Stk. Blindabdeckung mit Kette
  - 3 Stk. Schlauchdrallstopper aus Kunststoff
- 

## Technische Daten

Länge: 20 m  
Schlauchgrösse: B – 75 mm  
Anschluss: Storz 75  
Arbeitsdruck: 4 – 10 bar  
Wasserleistung: bis 920 l/min  
Wurfhöhe: 10 – 12 m  
Flächenabdeckung: 300 m<sup>2</sup>  
Anzahl Düsen: 25 Stk.  
Düsengrösse: 4 mm  
Gewicht: 21 kg

---

\*Alle Angaben und Bilder ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten, es gelten unsere [AGB](https://shop.growag.ch/de/agb).