

Rettungs- und Arbeitsplattform MUNK Premium nach DIN 14830



Plattformhöhe mind. 880 mm

Artikel-Nr. 4.12254

CHF 3'030.00

exkl. 8.1% MwSt. (CHF 245.43)

Rettungsplattform nach DIN 14830 zur Rettung verunglückter Personen aus LKW, Bussen und Zügen.

Beschreibung

Merkmale:

- Auch als Arbeitsplattform einsetzbar
- Stabile Konstruktion aus Aluminium
- Plattform mit rutsicherem Belag (R 13)
- Rutsichere und geriffelte Sprossen
- Plattformhöhe mittels ergonomisch geformter Griffe verstellbar
- Stabile Rastbolzen zur sicheren Arretierung im Raster von 265 mm
- Leiteraufstiege durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere beidseitig klappbar
- Alle vier Holme serienmäßig mit Holmverlängerungen (Höhenausgleich von max. 250 mm, Arretierung im 30 mm Raster)
- Klappbares Geländer wahlweise links oder rechts einsetzbar
- Lang nachleuchtende Markierungen für bessere Sichtbarkeit bei Dunkelheit
- Plattformgröße: 1720 x 830 mm
- Zulässige Belastung: 500 kg

Lieferkonditionen:

- zuzüglich Lieferung/Transport & Verpackung, ganze Schweiz, cirka CHF 150.00

Technische Daten

Plattformhöhe min.: 880 mm
Plattformhöhe max.: 1,68 m
Plattformlänge: 1,72 m
Plattformbreite: 830 mm
Geländerhöhe: 1 m
Belag: Aluminium stark geriffelt
Rutschhemmungsklasse: R13
Aussenbreite: 929 mm
Lichte Weite: 2,29 m
Ausgleich von Bodenunebenheiten: 250 mm
Stufen-/Sprossenhöhe: 28 mm
Stufen-/Sprossentiefe: 29 mm
Stufen-/Sprossenanzahl: 2x 3 Sp.
Max. Belastbarkeit: 500 kg
Material: Aluminium
Gewicht: 49 kg
Transportmaß: 1800 x 1045 x 277 mm, 49 kg
Hersteller: MUNK Rettungstechnik

Zertifizierungen

DIN 14830

*Alle Angaben und Bilder ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten, es gelten unsere <https://shop.growag.ch/de/agb> onclick="window.open(this.href, ",
'resizable=no,status=no,location=no,toolbar=no,menubar=no,fullscreen=no,scrollbars=no,dependent=no'); return false;">AGB.