

Strahlrohr Piccojet mit Gummi-Schutzring, Stutzen 19mm



Messing

Artikel-Nr. 97.0070-1

CHF 58.50

exkl. 8.1% MwSt. (CHF 4.74)

Hohlstrahlrohr Piccojet mit Schlauchstutzen 19 mm (Messing) und mit Gummi-Schutzring / Schweizer Fabrikat

Beschreibung

In Verbindung mit formfesten Schläuchen auf wasserführenden Haspeln ist das Hohlstrahlrohr Piccojet ein wirksames Gerät zur schnellen und effektiven Brandbekämpfung, da es ständig an der Versorgungsleitung angeschlossen und das Wasser somit sofort verfügbar ist.

Durch stufenloses Drehen des Bedienungsfreundlichen Umschaltgriffes in Pfeilrichtung kann das kompakte Strahlrohr stufenlos von Absperrung über Sprühstrahl (Sprühwinkel verstellbar bis 90°) auf Vollstrahl verstellt werden.

Eventuelle Verunreinigungen werden beim Öffnen und Schliessen automatisch aus der Spritze gespült.

Der gezahnte Einbindestutzen gewährleistet eine sichere Verbindung mit dem Schlauch.

Technische Daten

Länge: 85 mm (ohne Stutzen)

Breite: 40 mm

Anschluss: Schlauchstutzen 19 mm (Messing)

Leistung: 30-36 Liter/Minute bei 3 bar Vollstrahl

*Alle Angaben und Bilder ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten, es gelten unsere <https://shop.growag.ch/de/agb> onclick="window.open(this.href, '', 'resizable=no,status=no,location=no,toolbar=no,menubar=no,fullscreen=no,scrollbars=no,dependent=no'); return false;">AGB.