



**EN 397:2025 T2, EN 12492:2012**

Artikel-Nr. HP-6300-100-OS

**CHF 99.00**

exkl. 8.1% MwSt. (CHF 8.02)

Industrieschutz- und Bergsteigerhelm, mit Belüftungsöffnungen und EPS-Kern

## Beschreibung

Merkmale:

- Maximale Sicherheit: EPS-Thorax und PC/ABS-Schale absorbieren hohe Stoßenergie im Scheitel- und Seitenbereich
- Individuell anpassbar: Stufenlose Weitenregulierung, Magnetverschluss und austauschbare Polsterungen
- Vielseitige Ausstattung: Gear Rack, Helmclips, Euroslots und Auswahl zwischen belüftetem oder geschlossenem Design in 6 Farben

Der speziell für Arbeiten in der Höhe konstruierte INCEPTOR GRX-MNT absorbiert durch seinen neuen EPS-Kern und aus PC/ABS gefertigte Helmschale besonders hohe Stoßenergie - im Scheitelbereich, wie auch seitlich. Das Nackenband ermöglicht eine stufenlose Weitenregulierung von 54 bis 63 cm. Der Kinnriemen ist mit einem Magnetverschluss ausgestattet, welcher einfach zu öffnen und zu schließen ist. Zudem hält er einer hohen Krafteinleitung stand, um das Risiko zu reduzieren, dass der Helm bei Arbeiten in der Höhe vom Kopf gerissen wird. Das Gear Rack, mehrere Helmclips und Euroslots erlauben das Anbringen von Zubehörteilen wie Stirnlampe, Gehörschutz oder Nackenschutz. Alle innen liegenden Polsterungen sowie der Kinnriemen sind austauschbar und können gereinigt oder ersetzt werden.

---

## Technische Daten

Anwendungsgebiete: Arbeiten auf mobilen Plattformen, Rettung

Helmkonstruktion: Hybrid

Innenpolsterung: Wechselbar

Maximale Lebensdauer: 10 Jahre

Verschlussystem: Magnetschnalle

Verwendbar im SEAL PAC: 10 Jahre

Helm-Eigenschaften: Gehörschutz-Halterung, Persönliche Schutzausrüstung, Nackenschutz-Halterung, Namensschild, Visierhalterung, Stirnlampenhalter, Belüftung, Verstellrad

Kinnriemen: Ja, nach Norm EN397

Material: Polyester, Polycarbonat, Acrylnitril Butadien Styrol, Polystyrol

Minimaltemperatur: -30 °C

Maximaltemperatur: 50 °C

Minimaler Kopfumfang: 54 cm

Maximaler Kopfumfang: 63 cm

E-Class-Nummer: 40-01-11-01

Helmgröße: 54-63 cm

Bruttogewicht: 0.66 kg

Nettogewicht: 0.47 kg

---

## Zertifizierungen

EN 397:2025 T2, EN 12492:2012

---

\*Alle Angaben und Bilder ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten, es gelten unsere [AGB](https://shop.growag.ch/de/agb).