Caméra thermique BULLARD TXS (set A)



Action

Ecran 3,5" résolution 320x240 pxl
Colorisation jaune-orange-rouge
Set: 2 accus Li-Ion, chargeur pour véhicule, câble , USB-adaptateur+ dérouleur autom. rétractable

Article no. 3.71170-A

3 595.50 CHF

~~3 995.00 CHF~~ (-399.50 CHF)

excl. 8.1% TVA (291.24 CHF)

Une caméra thermique "entrée de gamme" pour équiper tous les intervenants.

10 % Remise promotionnelle jusqu'au 31/01/2027

Description

La nouvelle caméra thermique BULLARD TXS est une caméra avantageuse qui permet d'équiper tous les sapeurs-pompiers. Elle est économique, compacte et très performante.

LÉGÈRE ET INTUITIVE : la nouvelle caméra ne pèse que 750 g, (accu compris). Elle est compacte et très maniable. Elle se laisse fixer à un dérouleur (en option)
BONNE QUALITE D'IMAGE : une simple pression permet d'enclancher la caméra qui est immédiatement opérationnel. Un grand écran de 3,5" et une résolution de 320 x 240 pixels fournissent toutes les informartions requises lors d'une intervention
TOUJOURS OPERATIONNELLE : les accus Li-Ion intercheangables possèdent une autonomie de 6 heures. Le chargeur pour véhicule est capable de charger simultanément deux accus, deux caméras, ou un de chaque.
MIEUX ÉQUIPÉ FACE AU FEU : La TXS a été conçue en Suisse avec la collaboration des pompiers européens. La caméra bénéficie d'une garantie de 5 ans

Set:
- Caméra thermique BULLARD TXS
- 2 accus Li-Ion
- chargeur pour véhicule + câble

Spécifications techniques

Configuration
Description : caméra thermique portable
Poids (avec accu) : 750 g
Dimensions : L 180 mm x l 120 mm x H 117 mm
Matériau du boîtier : Thermoplastique PPSU
Couleur du boîtier : Jaune melon (RAL 1028)
Couleur de la batterie : Gris anthracite (RAL 7016)
Facteur de forme : Prise ergonomique limitant la tension

Alimentation
Alimentation électrique : accu lithium-ion rechargeable et remplaçable
Type d'accu : remplaçable sur site sans outils
Capacité : 3500 mAh
Délai de démarrage : <15 secondes
Durée de fonctionnement : environ 6 heures à 20 °C en conditions normales
Durée de charge : environ 3h30 (accu complètement vide)

Détecteur infrarouge
Type de détecteur : Micro bolometre
Matériau de détection : Oxyde de vanadium
Résolution du détecteur : 320x240
Réponse spectrale : 7,5 - 13,5 Micrometer
Taux de rafraichissement : 30Hz
NETD : <60mK
Gamme dynamique : 550 ‹C
Pas de pixel : 12 Micrometer

Affichage
Type : écran numérique à cristaux liquides (LCD)
Taille : 3,5 in/89 mm de diagonale, écran à matrice TFT active
Angle de vision (type) : Haut = 60°, Bas = 40°, Gauche / Droite = 60°
Résolution d'image : 320x240
Vitre de protection : Polycarbonate avec surface résistante aux UV et à l'abrasion* (*conforme à NFPA 1971-52)

Lentille
Champ de vision : 40‹ V x 50‹ H
Mise au point : 0,80 m a ‡
Vitesse : f/1,1
Lentille protectrice : Lentille nettoyable en germanium avec revêtement anti-reflet

Caractéristiques standards
Modes de gain : Basculement automatique sans obturateur entre les modes de gain faible et élevé, en fonction de la température environnante
Mesure de température : Graphique à barre et valeur numérique
Colorisation : White-Hot et Super Red Hot (teintes jaune-orange-rouge) pour les températures supérieures à 260 °C

Performances

Résistance au froid -20 °C : Fonctionnement en continu
Résistance thermique 150 °C : 15 minutes de fonctionnement en continu
Résistance thermique 260 °C : 5 minutes de fonctionnement en continu
Résistance aux chocs : Fonctionnelle après une chute de 2 mètres sur du béton
Sécurité de la caméra : CEI 62368-1 ; CEI 62368-3 ; CEI62133-2 ; CEI 60335-2-29
Protection contre les intrusions : CEI 60529 IP67
CEM : FCC partie 15b ; ICS-003 ; NF EN 55032 ; NF EN 55024
Batterie : CEI 62133-2 ; UN 38.3
Chargeur sur véhicule : Conçu conformément à NFPA 1901 et DIN EN 1846-2 :2013-05; CEI 60950-1; CEI 62368-1
Caractéristiques environnementales : Prop 65 ; RoHS ; REACH ; PFAS
Température de stockage : Recommandée de -20 °C à 40 °C

Service & Garantie
Caméra : Cinq (5) ans
Batterie : Deux (2) ans
Logiciel : Mises à jour possibles par l'utilisateur (par Micro-USB)

Toutes les informations et images sont fournies à titre indicatif | Sous réserve de modifications | Les prix correspondent à ceux en vigueur au moment du téléchargement du PDF. Seul le prix affiché dans la boutique en ligne au moment de la commande fait foi | Nos conditions générales de vente s'appliquent