Pompe submersible pour eaux chargées MAST T 6L, Storz 55

Action



Débit (max.): 660l/min, granulométrie: jusqu'à Ø 8mm
230 V 50 Hz

Article no. 4.54006

1 935.00 CHF

~~2 150.00 CHF~~ (-215.00 CHF)

excl. 8.1% TVA (156.74 CHF)

Les pompes submersibles MAST T font partie des pompes les plus légères de leur catégorie et peuvent être facilement portées par une personne sur le lieu d'intervention.

10 % Remise promotionnelle jusqu'au 31/01/2027

Description

Les pompes submersibles sans entretien de la série T de la maison MAST se caractérisent par leur qualité et leurs performances et comptent parmi les meilleures de leur catégorie. Grâce à leur construction innovante, elles sont absolument protégée contre la marche à sec, même sur une longue période, malgré le refroidissement de l'enveloppe. L'absence de chambre à huile évite les travaux réguliers d'entretien et de réglage et protège l'environnement contre la pollution par l'huile. Équipée d'une protection thermique intégrée qui protège le moteur contre les dommages dus à une surcharge, la pompe peut être réutilisée immédiatement après avoir refroidi.

Caractéristiques:
- Sans entretien, performant, robuste et absolument sûr en fonctionnement à sec
- Dispositif d'aspiration à plat
- Soupape de retour intégrée et interrupteur thermique pour la protection contre la surcharge du moteur
- Concept de construction innovant avec l'absence de chambre à huile
- Corps de pompe en résine synthétique résistante avec condensateur intégré
- Moteur entièrement scellé et concept de construction innovant avec suppression de la chambre à huile
- Poignnée métalique de transport

Accessoires / options (sur demande)
- Modèle pour eau chaude jusqu'à 90°C
- Interrupteur flotteur intégré ou enfichable
- Raccord Storz 75 / B sur la face d'aspiration pour un montage en tandem

Spécifications techniques

Utilisations: eaux chargées
Immersion: max 20 m
Température maximale (eau): max: 60 °C
Densité de liquide : max: 1.1 kg/dm
Valeur pH: 5 - 8 (min - max)
Moteur: 1 ~230V courant alternatif
Puissance P1 : 1.6kW
Courant nominal : 8.1A
Hauteur de refoulement (max.) : 18m
Débit (max.) : 660l/min
Raccord: G 2"
Connexion Storz : 55
Granulométrie: jusqu'à Ø 8mm
Câble électrique : H 07 RN-F 3 G1,5 (20m)
Prise électrique : T13 / IP55
Poids : 21kg

Toutes les informations et images sont fournies à titre indicatif | Sous réserve de modifications | Les prix correspondent à ceux en vigueur au moment du téléchargement du PDF. Seul le prix affiché dans la boutique en ligne au moment de la commande fait foi | Nos conditions générales de vente s'appliquent