Pompe submersible pour eaux chargées MAST T 16, Storz 110

Action



Débit (max.): 1600l/min, granulométrie: jusqu'à Ø 16 mm
400 V 50 Hz

Article no. 4.54016

3 348.00 CHF

~~3 720.00 CHF~~ (-372.00 CHF)

excl. 8.1% TVA (271.19 CHF)

Les pompes submersibles MAST T font partie des pompes les plus légères de leur catégorie et peuvent être facilement portées par une personne sur le lieu d'intervention

10 % Remise promotionnelle jusqu'au 31/01/2027

Description

Les pompes submersibles sans entretien de la série T de la maison MAST se caractérisent par leur qualité et leurs performances et comptent parmi les meilleures de leur catégorie. Grâce à leur construction innovante, elles sont absolument protégée contre la marche à sec, même sur une longue période, malgré le refroidissement de l'enveloppe. L'absence de chambre à huile évite les travaux réguliers d'entretien et de réglage et protège l'environnement contre la pollution par l'huile. Équipée d'une protection thermique intégrée qui protège le moteur contre les dommages dus à une surcharge, la pompe peut être réutilisée immédiatement après avoir refroidi.

Caractéristiques:
- Protection totale du moteur
* Sens de rotation automatique
* Protection thermique contre la surchauffe
* Protection contre les pannes de phase
* Déclenchement en cas de sous-tension
* Contrôle automatique de l'étanchéité
* Blocage du redémarrage
- Sans entretien
- Fonctionnement à vide
- Sans huile / lubrifiant / produit d'étanchéité
- Raccord de sortie tournant (45°)
- Poignée métalique pour accrocher un mousqueton

Accessoires / options
- Raccord Storz 110 / A sur la face d'aspiration pour branchement en tandem
- Manchette d'aspiration à plat en option

Spécifications techniques

Utilisations: eaux chargées
Immersion: max 20 m
Température maximale (eau): max: 60 °C
Densité eau: max: 1.1 kg/dm
Valeur pH: 5 - 8 (min - max)
Moteur: 3 ~400V triphasé
Puissance P1/P2 : 3.7 / 3.0 kW
Courant nominal : 6.5.A
Hauteur de refoulement (max.) : 21 m
Débit (max.) : 1600l/min
Raccord: G 4’
Storz : 110
Granulométrie: jusqu’à Ø 16 mm
Câble électrique : H 07 RN-F 4 G1,5 (20m)
Prise électrique : CEE 16 A 5-pôles IP 45
Dimensions ØxLxH 26 x 44 x 57 cm
Poids : 42 kg

Toutes les informations et images sont fournies à titre indicatif | Sous réserve de modifications | Les prix correspondent à ceux en vigueur au moment du téléchargement du PDF. Seul le prix affiché dans la boutique en ligne au moment de la commande fait foi | Nos conditions générales de vente s'appliquent