Pompe submersible pour eaux chargées MAST TP 8 - 1N, Storz 75

Action



Débit (max.): 2800l/min, granulométrie: jusqu'à Ø 10 mm
400 V / 50 Hz

Article no. 4.54025

2 988.00 CHF

~~3 320.00 CHF~~ (-332.00 CHF)

excl. 8.1% TVA (242.03 CHF)

Les pompes submersibles MAST TP selon la norme DIN 14 425 sont des pompes submersibles puissantes pour eaux chargées. Elles sont robustes et pourtant légères. Elles sont destinées aux pompiers, à la protection civile et aux communes. Elles répondent entièrement et sans exception aux directives de la norme DIN en ce qui concerne les caractéristiques de performance et les matériaux utilisés.

10 % Remise promotionnelle jusqu'au 31/01/2027

Description

Les pompes submersibles MAST TP, selon la norme DIN 14 425, sont conçues pour des applications contraignantes avec des eaux chargées. Avec des détails techniques uniques comme le bobinage moteur surmoulé, l'automatisme du sens de rotation et la protection contre les surcharges. Une technique fiable - pour une longue durée de vie. Grâce à leur construction innovante, elles sont absolument protégée contre la marche à sec, même sur une longue période, malgré le refroidissement de l'enveloppe. L'absence de chambre à huile évite les travaux réguliers d'entretien et de réglage et protège l'environnement contre la pollution par l'huile. Équipée d'une protection thermique intégrée qui protège le moteur contre les dommages dus à une surcharge, la pompe peut être réutilisée immédiatement après avoir refroidi.

Caractéristiques:
- Certifiée DIN 14425
- Protection totale du moteur
* Sens de rotation automatique
* Protection thermique contre la surchauffe
* Protection contre les pannes de phase
* Déclenchement en cas de sous-tension
* Contrôle automatique de l'étanchéité
* Blocage du redémarrage
- Sans entretien
- Fonctionnement à vide
- Sans huile / lubrifiant / produit d'étanchéité
- Raccord de sortie tournant (45°)
- Poignée métalique pour accrocher un mousqueton

Accessoires / option
Manchette en caoutchouc pour aspiration à plat (sur demande)

Spécifications techniques

Utilisations: eaux chargées
Immersion: max 20 m
Température maximale (eau): max: 60 °C
Densité eau: max: 1.1 kg/dm
Valeur pH: 5 - 8 (min - max)
Moteur: 3 - 400 V triphaseé 50 Hz
Puissance P1/P2 : 3.3 / 2.7 kW
Courant nominal : 5.8.A
Débit (max.) :2800 l/min
Raccord: G 2.5’
raccord Storz : 75
Granulométrie: jusqu’à Ø 10 mm
Câble électrique : H 07 RN-F 4 G1,5 (20m)
Prise électrique : 16 A DIN IP 45
Dimensions: ØxLxH 23 x 24 x 49 cm
Poids : 32.0 kg

Certifications

DIN 14425

Toutes les informations et images sont fournies à titre indicatif | Sous réserve de modifications | Les prix correspondent à ceux en vigueur au moment du téléchargement du PDF. Seul le prix affiché dans la boutique en ligne au moment de la commande fait foi | Nos conditions générales de vente s'appliquent