# Pompe de drainage submersible MAST K5 S



Action




**Storz 55 / 230 V 50 Hz**

**Avec flotteur**

Article no. 4.54215

567.00 CHF

~~630.00 CHF~~ (-63.00 CHF)

excl. 8.1% TVA (45.93 CHF)

Les pompes MAST de la série K sont des pompes submersibles puissantes, robustes et néanmoins légères pour l'assèchement des eaux chargées

***10 % Remise promotionnelle jusqu'au 31/01/2027***

## Description

Les pompes de drainage sont conçues pour le pompage mobile d'eaux d'infiltration et d'eaux souterraines. Elles peuvent donc être utilisés de diverses manières, aussi bien fixes que mobiles - par exemple pour vider des puits et des fosses, pour pomper des conteneurs ou pour une aspiration à plat. Dans le cas de la version avec interrupteur à flotteur sphérique (S), la mise en marche et l'arrêt de la pompe sont commandés par un interrupteur à flotteur sphérique externe en fonction du niveau de liquide.
La pompe est équipée d'un clapet anti-retour amovible.

Caractéristiques :
- Eau chargée peu profonde à partir de quelques centimètres, idéale p. ex. pour une utilisation dans les douches de décontamination.
- Sans entretien
- Fonctionnement à sec en toute sécurité, fonctionnement continu plus long possible.
- Avec protection thermique en cas de surcharge.
- Auto-amorçant avec clapet anti-retour intégré.
- Sortie filetage interne 1 1/4", livré avec un raccord Storz 55/ C (autres dimensions de raccords disponibles).

Accessoires/options :
- Joints FPM (Viton) pour liquides contraignants (sur demande)
- Raccord Geka (sur demande)

# Spécifications techniques

Matériau: boîtier en plastique dur renforcé à 30% par des fibres de verre
Matériau: enveloppe du moteur, les plaques de fond et les arbres du rotor sont en acier inoxydable V2A
Utilisations: eaux chargées / eaux claires
Moteur: 1 - 230 V triphasé 50 HZ
Puissance P1/P2 : 2.0 810 / 500 W
Courant nominal : 3.7.A
Débit: 330 l/min
Hauteur de relevage: 11 m
Prodondeur d'immersion: 10 m
Interrupotewur flotteur. MARCHE à env. 27 cm / ARRET à env. 6 cm
Granulométrie: jusqu'à Ø 10mm
Raccord: G 1 1/4 "
Connexion Storz : 55 / C
Prise électrique : T13 / IP55
Dimensions: Ø x H: 175 x 282 mm
Poids: 6.7 kg

Toutes les informations et images sont fournies à titre indicatif | Sous réserve de modifications | Les prix correspondent à ceux en vigueur au moment du téléchargement du PDF. Seul le prix affiché dans la boutique en ligne au moment de la commande fait foi | Nos conditions générales de vente s'appliquent