Aspirateur à eau SPRiNTUS HydroX Works - Version CH

Nouveau



avec un interrupteur de protection individuelle PRCD

Puissance de la pompe : 750 W

Article no. 4.20242

1 034.10 CHF

~~1 149.00 CHF~~ (-114.90 CHF)

excl. 8.1% TVA (83.76 CHF)

Aspirateur pompe puissant pour l'industrie et l'artisanat - solution efficace pour pomper de grandes quantités d'eau en cas d'inondation et de dégâts des eaux.

10 % Remise promotionnelle jusqu'au 31/01/2027

Description

En cas d'inondation, de dégâts des eaux ou dans des environnements industriels, une évacuation rapide et fiable de l'eau est essentielle. HydroX Works combine une pompe à eau pour eaux usées puissante avec une capacité d'aspiration intégrée, offrant la combinaison parfaite entre haut débit et technologie robuste. Même de grandes quantités d'eau peuvent être pompées efficacement – indispensable pour les applications professionnelles.

Grâce à son design compact, ses matériaux durables et ses composants faciles à entretenir, ce système est particulièrement convivial. La technologie de filtration intégrée garantit de longues périodes de fonctionnement sans interruption, tandis que les raccords universels à accouplement C offrent une flexibilité maximale pour les tuyaux et accessoires.

La sécurité n'est pas en reste : des prises IP55 protégées contre les projections d'eau et des interrupteurs différentiels assurent un fonctionnement fiable – même dans des conditions exigeantes.

Caractéristiques :
- Prise IP55 protégée contre les projections d'eau – pour un fonctionnement sûr dans des conditions exigeantes
- Structure en plastique robuste – durable et facile à nettoyer
- Hauteur de refoulement maximale : 9 m – idéale pour le pompage en cas d'inondation
- Débit maximal de la pompe : 17 000 L/h – pour une évacuation rapide de grandes quantités d'eau

- Filtre d'évacuation facile à entretenir – pour des durées de fonctionnement prolongées
- Raccord universel à accouplement C – compatible avec les tuyaux pour eaux usées, les tuyaux de pompiers et THW (accessoire standard : tuyau de 10 m)
- Système de vidange efficace – vidange complète du réservoir grâce au tuyau de vidange flexible
- Freins de stationnement stables – empêchent tout déplacement involontaire de l'aspirateur
- Tuyau pour eaux usées de 10 m avec raccord C
- Convient également pour une utilisation en mode aspirateur eau pure

Contenu de la livraison :
- Aspirateur à eau SPRiNTUS HydroX Works - Version CH
- Tuyau C côté pompe, 10 m
- Tuyau d'aspiration avec coude, 7 m
- Utilisation du cyclone
- 4 tubes d'aspiration, 50 cm, plastique
- Panier filtrant amovible
- Suceur pour fentes, 240 mm
- Embout pour sols mouillés, 360 mm
- Pompe, 750 W

Accessoires en option (sur demande) :
- Tube d'aspiration en acier inoxydable
- Buse pour sols humides, métal, 450 mm

Spécifications techniques

Tension du réseau 220-240 V / 50 Hz
Puissance totale 1950 W
Puissance absorbée (aspirateur) 1200 W
Puissance (pompe) 750 W
Niveau de pression acoustique 79 LpA [dB]
Dépression max. (mesurée à la buse) 230 mbar
Débit volumique 74 l/sec
Débit de pompage 19 000 l/h
Hauteur de refoulement max. (pompe) 10 m
Matériau du réservoir plastique
Capacité du réservoir 40 litres
Raccord d'évacuation raccord C
Longueur du tuyau d'aspiration 7 m
Longueur du tuyau d'évacuation 10 m
Diamètre du tuyau d'aspiration 38 mm
Longueur du câble 10 m
Poids 22 kg
Dimensions (L x l x H) 718 x 539 x 388 mm

Toutes les informations et images sont fournies à titre indicatif | Sous réserve de modifications | Les prix correspondent à ceux en vigueur au moment du téléchargement du PDF. Seul le prix affiché dans la boutique en ligne au moment de la commande fait foi | Nos conditions générales de vente s'appliquent