

# Aspirateur à eau SPRINTUS HydroX Works - Version CH

Nouveau



**avec un interrupteur de protection  
individuelle PRCD**

**Puissance de la pompe : 750 W**

Article no. 4.20242

**1 149.00 CHF**

excl. 8.1% TVA (93.07 CHF)

Aspirateur pompe puissant pour l'industrie et l'artisanat - solution efficace pour pomper de grandes quantités d'eau en cas d'inondation et de dégâts des eaux.

## Description

En cas d'inondation, de dégâts des eaux ou dans des environnements industriels, une évacuation rapide et fiable de l'eau est essentielle. HydroX Works combine une pompe à eau pour eaux usées puissante avec une capacité d'aspiration intégrée, offrant la combinaison parfaite entre haut débit et technologie robuste. Même de grandes quantités d'eau peuvent être pompées efficacement – indispensable pour les applications professionnelles.

Grâce à son design compact, ses matériaux durables et ses composants faciles à entretenir, ce système est particulièrement convivial. La technologie de filtration intégrée garantit de longues périodes de fonctionnement sans interruption, tandis que les raccords universels à accouplement C offrent une flexibilité maximale pour les tuyaux et accessoires.

La sécurité n'est pas en reste : des prises IP55 protégées contre les projections d'eau et des interrupteurs différentiels assurent un fonctionnement fiable – même dans des conditions exigeantes.

Caractéristiques :

- Prise IP55 protégée contre les projections d'eau – pour un fonctionnement sûr dans des conditions exigeantes
- Structure en plastique robuste – durable et facile à nettoyer
- Hauteur de refoulement maximale : 9 m – idéale pour le pompage en cas d'inondation
- Débit maximal de la pompe : 17 000 L/h – pour une évacuation rapide de grandes quantités d'eau
- Filtre d'évacuation facile à entretenir – pour des durées de fonctionnement prolongées
- Raccord universel à accouplement C – compatible avec les tuyaux pour eaux usées, les tuyaux de pompiers et THW (accessoire standard :

tuyau de 10 m)

- Système de vidange efficace – vidange complète du réservoir grâce au tuyau de vidange flexible
- Freins de stationnement stables – empêchent tout déplacement involontaire de l'aspirateur
- Tuyau pour eaux usées de 10 m avec raccord C
- Convient également pour une utilisation en mode aspirateur eau pure

Contenu de la livraison :

- Aspirateur à eau SPriNTUS HydroX Works - Version CH
- Tuyau C côté pompe, 10 m
- Tuyau d'aspiration avec coude, 7 m
- Utilisation du cyclone
- 4 tubes d'aspiration, 50 cm, plastique
- Panier filtrant amovible
- Suceur pour fentes, 240 mm
- Embout pour sols mouillés, 360 mm
- Pompe, 750 W

Accessoires en option (sur demande) :

- Tube d'aspiration en acier inoxydable
- Buse pour sols humides, métal, 450 mm

---

## Spécifications techniques

Tension du réseau 220-240 V / 50 Hz

Puissance totale 1950 W

Puissance absorbée (aspirateur) 1200 W

Puissance (pompe) 750 W

Niveau de pression acoustique 79 LpA [dB]

Dépression max. (mesurée à la buse) 230 mbar

Débit volumique 74 l/sec

Débit de pompage 19 000 l/h

Hauteur de refoulement max. (pompe) 10 m

Matériau du réservoir plastique

Capacité du réservoir 40 litres

Raccord d'évacuation raccord C

Longueur du tuyau d'aspiration 7 m

Longueur du tuyau d'évacuation 10 m

Diamètre du tuyau d'aspiration 38 mm

Longueur du câble 10 m

Poids 22 kg

Dimensions (L x l x H) 718 x 539 x 388 mm

---

\*Toutes les informations et images sont fournies sans garantie, sous réserve de modifications, nos conditions générales de vente s'appliquent.