Micro-casque / Headset Com’One pour GALLET F1, micro orientable



Commande uniquement avec un casque ; adaptateurs (gauche et droit) pré-montés sur le casque

Article no. 18.00616

305.00 CHF

excl. 8.1% TVA (24.71 CHF)

Conçu pour s’intégrer parfaitement au casque GALLET F1, le module de communication Com’One offre une transmission vocale exceptionnelle et une réception d’une grande clarté, et permet ainsi une communication fiable dans les situations critiques.

Description

Conçu pour s'intégrer parfaitement au casque GALLET F1, le module de communication Com'One offre une transmission vocale exceptionnelle et une réception d'une grande clarté, et permet ainsi une communication fiable dans les situations critiques. Sa conception légère et ambidextre permet un montage de chaque côté du casque, tandis que la fonctionnalité intuitive plug-and-play — alimentée directement par la radio — élimine le besoin de piles. Grâce à sa fixation facile sur le GALLET F1, à son nettoyage aisé et à son interchangeabilité rapide entre les utilisateurs, le module de communication Com'One offre une solution économique et à faible maintenance pour les professionnels qui exigent performances et durabilité.

Caractéristiques :
- Transmission vocale exceptionnelle et excellente réception des messages entrants
- Montage possible sur le côté droit ou gauche du casque
- Fixation facile sur le GALLET F1
- Interchangeabilité aisée entre les utilisateurs
- Léger
- Nettoyage facile
- Faible coût total de possession
- Sans batterie (alimenté par la radio), fonctionnement prêt à l'emploi

Le module de communication Com'One peut uniquement être monté sur le casque GALLET F1, à gauche ou à droite.

La commande du Headset Com'One s'effectue en même temps que celle du casque GALLET F1. Le casque est livré dans un carton séparé, avec des adaptateurs pré-montés (gauche et droit) et le casque Com'One.

Sur demande : commande en tant qu'accessoire pour équiper a posteriori un casque GALLET F1 à l'aide d'un adaptateur Com'One.

Spécifications techniques

CLASSE DE PROTECTION : IP 67

SÉCURITÉ INTRINSÈQUE :
Marquage ATEX : II 2G Ex ib IIC T4 Gb / II 2D Ex ib IIIC T135.C Db
Marquage IECEX : Ex ib IIC T4 Gb / Ex ib IIIC T135.C Db

TEMPÉRATURE DE SERVICE : de -30 °C à +65 °C

POIDS : 105 g ± 5 g (avec adaptateur)

COULEUR : Noir (bouton de déverrouillage jaune)

DIMENSIONS :
Total (avec micro orientable) : 235 mm x 70 mm x 15 mm
Micro orientable : longueur 150 mm
Câble Nexus à connecteur encliquetable : 210 mm (section enroulée : 75 mm)

MATÉRIAU :
Boîtier et boîtier du microphone : PA renforcé
Câble : TPU

HAUT-PARLEUR :
Impédance : 32 ohms
Plage de fréquences : 600 Hz à 4 000 Hz
Puissance maximale : 500 mW
Sensibilité : 96 dBSPL (1 kHz, 1 Vrms, 50 mm)

INSTALLATION :
Montage sur le côté droit ou gauche du casque GALLET F1, aucun outil requis Gaine Nexus intégrée pour le stockage du connecteur

Schéma de connexion du connecteur :
Asymétrique : trois pôles câblés et connexion à la masse commune pour le haut-parleur et le microphone > câblage HANDYCOM / câblage SAVOX (en règle générale)

Schéma de connexion du connecteur à 4 pôles :
1 MICROPHONE - / HAUT-PARLEUR -
2 MICROPHONE +
3 Non utilisé
4 HAUT-PARLEUR +

Toutes les informations et images sont fournies à titre indicatif | Sous réserve de modifications | Les prix correspondent à ceux en vigueur au moment du téléchargement du PDF. Seul le prix affiché dans la boutique en ligne au moment de la commande fait foi | Nos conditions générales de vente s'appliquent