Barnums pliants LANCO FZ PRO 43



Longueur 450 x largeur 300 cm / surface au sol 13,50 m²

Article no. 4.18534-43

Prix sur demande

Tentes pliantes aluminium qui prennent 60 secondes à installer et ne nécessitent aucun outil supplémentaire ni personnel qualifié grâce à leur mécanisme de configuration facile intégré.

Description

En quelques secondes, votre tente est montée
Déballer, monter, étirer, déployer les montants, c'est terminé : la tente pliante LANCO est montée en 60 secondes. Sans crochets ni œillets, sans aucune difficulté. Une armature en ciseaux en aluminium permet un montage facile sans aucun outil. Il suffit d'étirer la tente au niveau de deux coins des côtés transversaux ; les ciseaux assurent une ouverture uniforme. Une fois la tente entièrement déployée, les pieds peuvent être réglés à la hauteur souhaitée et enclenchés en un clin d'œil. Grâce à sa structure flexible et légère, aucun risque de basculement. Votre tente est montée !

Par tous les temps
Les événements en plein air comportent toujours un risque : la météo. La solution : les tentes pliantes FZ 33 à FZ 84 de LANCO. Des matériaux légers et résistants à la corrosion, tels que le polyester et l'aluminium, garantissent une résistance absolue aux intempéries tout en conservant un poids extrêmement faible. Malgré sa construction légère, la tente repose en toute sécurité sur ses pieds en aluminium (réglables en hauteur). L'attention nécessaire est également assurée : la gamme FZ est disponible en onze couleurs différentes, avec votre logo, votre inscription ou tout type de publicité souhaité.

Les tentes pliantes LANCO peuvent être utilisées de manière polyvalente. Comme abris, stands de marché, stands d'information, balisage de départ/arrivée lors d'événements sportifs, ou encore pour la présentation de produits.

Système de structure
La structure de la tente est entièrement composée de tubes rectangulaires en aluminium anodisé, assemblés à l'aide de raccords en aluminium. Afin de protéger la toile de la tente contre les frottements, des embouts en plastique sont fixés sur toutes les pièces en contact avec la toile ainsi que sur les vis.

La structure vous est livrée entièrement pré-assemblée ; il vous suffit de la déplier lors du montage. Cette opération est particulièrement aisée grâce à des douilles en plastique intégrées, qui empêchent également les traces de frottement. Les tubes s'emboîtent automatiquement. Toutes les fixations à encliquetage sont conçues de manière à ce que vous ne puissiez pas vous coincer les doigts. Les pieds peuvent être déployés par pas de 10 cm, ce qui permet d'obtenir des hauteurs de passage comprises entre 1,92 m et 2,32 m.

Toile de tente
Toile de tente en tissu polyester 550 dtex (240 g/m^2) enduit de PU sur une face ; ignifugée, imperméable et traitée anti-pourriture.

Le toit est fixé à la structure à l'aide de velcro. Une fois démonté après le premier montage, il peut rester fixé à la structure et être ainsi rangé au sec. Les toiles de nos tentes pliantes sont disponibles en 11 couleurs.

Équipement standard :
- 1 armature en aluminium avec toile de 550 dtex
- 4 sangles de haubanage
- 4+4 piquets
- 1 sac de transport et une protection en plastique pour la toile

Options et accessoires (sur demande) :
- Parois latérales (également avec fenêtres/portes)
- Cloison de séparation
- Gouttière
- Pied d'appui en option
- Languettes d'étanchéité entre les tentes
- Pince de raccordement pour tentes
- Plaques de lestage
- Éléments de plancher
- Radiateurs rayonnants
- Éclairage
- Marquage/branding

Remarques :
-> autres tailles disponibles sur demande
-> autres couleurs disponibles sur demande
-> personnalisation possible en option, moyennant un supplément

Spécifications techniques

Surface: 13,50 m^2
Largeur: 3,00 m
Longueur: 4,50 m
Hauteur libre: 2,10 m
Hauteur sablière: 2,30 m (2,20 - 2,60 m)
Hauteur faîtage: 3,30 m (3,20 - 3,60 m)
Volume colisage: 163 x 60 x 45 cm
Poids: 44,00 kg

Toutes les informations et images sont fournies à titre indicatif | Sous réserve de modifications | Les prix correspondent à ceux en vigueur au moment du téléchargement du PDF. Seul le prix affiché dans la boutique en ligne au moment de la commande fait foi | Nos conditions générales de vente s'appliquent