Caméra thermique SEEK FirePRO 300, 320x240 (JEU)



Action

Ecran 2.8" avec verre Corning® Gorilla® / IP67

inclus chargeur unique avec câble de charge & Chargeur de véhicule (1 emplacement)

Article no. 3.72035-SET

1 290.00 CHF

excl. 8.1% TVA (104.49 CHF)

Avec la caméra thermique SEEK FirePRO 300, vous pouvez équiper chaque porteur/trice d'appareil respiratoire d'une caméra thermique abordable et légère qui augmente de manière significative l'évaluation de la situation et la sécurité des pompiers.

Prix promotionnel valable jusqu'au 31/01/2027

Description

Caractéristiques principales de la caméra :
- Résolution 320 x 240 pixels
- Champ de vision 57° x 42°
- Résistance IP67 étanche / 2 mètres de hauteur de chute
- Plage de température de détection -20°C à +550°C
- Lampe intégrée LED 300 lumens
- Capture d'images et enregistrement vidéo

Caractéristiques :
- Conception robuste et fiable avec certification IP67 et protection contre les chutes de 2 mètres de haut.
- Large champ de vision de 57 degrés
- Balayage facile d'une grande zone pour identifier les dangers ou les victimes en quelques secondes.
- Batterie rechargeable longue durée
- Environ 6 heures d'images thermiques en continu
- Facile à utiliser
- Spécialement conçu pour les pompiers

Contenu de la livraison :
- Caméra thermique SEEK FirePRO 300, 320x240
- Chargeur individuel et câble de charge
- Chargeur de véhicule (1 emplacement)

En option :
- Support auto-enroulant GEAR-KEEPER
- Adaptateur de charge USB (art. no. 3.72056)

Spécifications techniques

Dimensions : 135 x 76 x 46 mm
Poids : 325 grammes
Capteur d'images thermiques : 320 x 240 (76'800 pixels)
Champ de vision : 57° x 42°
Fréquence d'image : >25 Hz
Écran : 2.8" TFT
Capture d'images : oui
Enregistrement vidéo : oui
Plage de température de détection : -20°C à +550°C
Plage de températures de fonctionnement : -20°C à 55°C (pas de limite de temps)
Température de fonctionnement courte : 30 min. à +85°C, 5 min. à +150°C, 1 min. à +260°C
Indice de protection IP : IP67 étanche
Lampe : LED 300 lumens
Sensibilité thermique : <35 mK avec SV1
Autonomie : environ 6 heures (caméra thermique sans lampe) / environ 3.5 heures (caméra thermique ET lampe)
Temps de mise en marche : moins de 5 sec.

Certifications

IP67

Toutes les informations et images sont fournies à titre indicatif | Sous réserve de modifications | Les prix correspondent à ceux en vigueur au moment du téléchargement du PDF. Seul le prix affiché dans la boutique en ligne au moment de la commande fait foi | Nos conditions générales de vente s'appliquent