Ruban LED sur enrouleur NORDRIDE Viper LED Duplex

Action



26 mètres / 4000K, blanc neutre

Article no. 4.60406-1

238.00 CHF

excl. 8.1% TVA (19.28 CHF)

Le VIPER LED DUPLEX – un tube lumineux extra robuste et lumineux, éclairé des deux côtés.

15 % Remise promotionnelle jusqu'au 31/01/2027

Description

Installation rapide et facile – pour un éclairage immédiat et sûr de chaque pièce. Les pièces, couloirs, cages d'escalier, installations et autres espaces sont éclairés de manière fiable par une lumière blanche neutre.

Caractéristiques :
- Gaine lumineuse de 26 m, lumineuse des deux côtés, sur enrouleur de rangement
- Puissance lumineuse élevée grâce à la toute dernière technologie LED (31 200 lm)
- Bonne qualité de lumière en blanc neutre (4 000 K) et bon rendu des couleurs (CRI > 80)
- PVC transparent et résistant
- Résistant à la saleté et à l'eau (IP65)
- Conception robuste (section de 8 x 18 mm avec renforts latéraux)
- Fil de cuivre pur (0,75 mm^2) garantissant la flexibilité
- Divisible en 2 x 13 m (accessoires nécessaires)
- Extensible jusqu'à 104 m (à partir de 52 m, il est recommandé d'utiliser un adaptateur 6 A (accessoire, sur demande, réf. 1359) afin de garantir une qualité d'éclairage optimale et constante sur de longues distances)

Contenu de la livraison :
- 1 x guirlande lumineuse VIPER LED DUPLEX
- Câble de raccordement de 1,5 m avec adaptateur 3 A et fiche CH IP55
- Embout d'extrémité
- Enrouleur de rangement

Accessoires, en option (sur demande) :
- Kit de drivers anti-scintillement pour des installations de qualité
- Variateur pour un réglage individuel de l'intensité lumineuse
- Bloc-batterie pour solutions d'éclairage de secours
- Adaptateur 6 A pour un éclairage irréprochable, même à 100 m
- Connecteur en T pour la dérivation
- Supports de montage

Conseil :
Le VIPER LED DUPLEX 26 m peut être transformé en 2 x 13 m en quelques gestes. Les accessoires suivants (sur demande) sont nécessaires en plus :
- 1 x bloc d'alimentation 230 V 3 A (réf. 1358)
- 1 x embout (réf. 1236)

Spécifications techniques

312 W
31200 lm
4000K
IRC/Ra >80
-30°C à +45°C
IP65
26 m (13 m + 13 m)
5,1 kg

Toutes les informations et images sont fournies à titre indicatif | Sous réserve de modifications | Les prix correspondent à ceux en vigueur au moment du téléchargement du PDF. Seul le prix affiché dans la boutique en ligne au moment de la commande fait foi | Nos conditions générales de vente s'appliquent