

Jusqu'à épuisement du stock



En laiton

Article no. 97.0071

79.50 CHF

excl. 8.1% TVA (6.44 CHF)

La lance Piccojet à jet variable pour équiper les tuyaux G 1" de postes incendie - fabrication suisse

Description

La lance à jet creux Piccojet pour les postes d'incendie G 1" convainc par sa robustesse, sa construction compacte et son faible poids propre, ce qui la rend idéale pour lutter contre les petits incendies et les travaux d'extinction.

L'utilisation de composants ultramodernes permet d'obtenir une pression élevée avec une grande portée. De plus, la lance à jet creux dispose d'une possibilité de réglage en continu entre le jet de pulvérisation et le jet plein au niveau de la tête en caoutchouc.

La buse de lance permet de régler le jet entre jet plein et jet pulvérisé.

Elle assure la distribution contrôlée d'eau d'extinction sous forme de jet à angle variable.

Spécifications techniques

Matériau: laiton

Raccord: G1" filetage femelle

Poids: 0.4 kg

Débit: 30 - 36 l / min à 3 bars (jet plein)

Dimensions Lxl: 85 x 40 mm

*Toutes les informations et images sont fournies sans garantie, sous réserve de modifications, nos conditions générales de vente s'appliquent.