Lance Turbo AWG EVO 750

Action



Storz 75

Article no. 4.11965

763.50 CHF

~~1 018.00 CHF~~ (-254.50 CHF)

excl. 8.1% TVA (61.84 CHF)

- Une nouvelle gamme de lances incendie qui redéfinit les normes en matière d'ergonomie - Manipulation exceptionnelle, en particulier lors d'interventions en intérieur - Design évolutif de la tête de lance, de la bague de réglage du débit, du levier de commande et de la poignée

25 % Remise promotionnelle jusqu'au 31/01/2027

Description

La lance Turbo EVO 750 est une lance à jet creux conforme à la norme DIN EN 15182, de catégorie 3, avec un jet réglable et un débit constant sélectionnable de 360 / 550 / 750 l/min à 6 bar. La lance Turbo EVO 750 est adaptée à l'extinction en extérieur. Le débit important permet de projeter de grandes quantités d'eau d'extinction sur des foyers d'incendie étendus ou pour circonscrire des foyers d'incendie.

Caractéristiques de l'AWG EVO 750 :
- Conçu pour l'attaque extérieure ou pour circonscrire un foyer
- Débits importants 360 / 550 / 750 l/min à 6 bars
- Entrée Storz 75 (B)
- DIN 15182-3
- Clip bleu (code couleur débit)

Caractéristiques de la série de lances Turbo AWG EVO :
- Un toucher sans équivoque
- Grip considérablement amélioré sur le mouillé
- Meilleure visibilité des réglages
- Optimal pour toutes les tailles de main
- Levier de commande et poignée identiques pour tous les modèles de lances
- Manipulation sûre avec tous les modèles de lances
- Utilisation immédiate et intuitive

- Peu de formation nécessaire pour les personnes inexpérimentées
- Têtes de lance optimisées pour chaque modèle
- Jet en cône plein grâce à la combinaison de la roue turbo AWG et de la couronne dentée fixe
- Qualité de jet parfaite
- Effet d'extinction maximal
- Zone de pression positive devant la lance Turbo
- Position de rinçage FLUSH pour un nettoyage efficace
- Roue turbo et couronne dentée interchangeables
- Boîtier de haute qualité en alliage d'aluminium anodisé
- Poignée et levier de commande en PP incassable et très résistant
- Tête de lance absorbant les chocs en EPDM résistant aux UV et à la chaleur
- Plus léger que la gamme précédente
- Vanne à bille optimisée en aluminium anodisé durable - pas en plastique !
- Conclusion : la lance Turbo EVO d'AWG est parfaitement protégée contre les conditions d'utilisation difficiles des sapeurs-pompiers, elle a une durée de vie particulièrement longue et ne nécessite pas d'entretien.

Spécifications techniques

Longueur: 405 mm
Largeur: 126 mm
Hauteur : 250 mm
Poids: 3,6 kg
Entrée : Storz 75 / B
Entrée orientable : Oui
Taille nominale : 750
Débit à la pression de référence 1 : 360 / 550 / 750 l/min
Pression de référence 1 : 6 bars
Portée du jet à la pression de référence 1 : 35-41-45 m (jet plein), 13-27 m (jet de pulvérisation)
Pression de service max. admissible : 16 bars
Angle de pulvérisation : 0° - 120°
Poignée : oui
Couleur du produit : noir ; rouge
Matériau du raccord : aluminium
Code couleur débit : bleu

Le code couleur des débits avec clip sur le raccord d'entrée librement orientable à 360° permet de sélectionner en un clin d'œil la lance appropriée dans le véhicule. Le code couleur s'oriente sur le code couleur des armatures à mousse. Ainsi, il est également possible de sélectionner d'un seul coup d'œil la combinaison parfaite entre le mélangeur et la lance Turbo EVO pour l'attaque à la mousse.

Certifications

DIN EN 15182

Toutes les informations et images sont fournies à titre indicatif | Sous réserve de modifications | Les prix correspondent à ceux en vigueur au moment du téléchargement du PDF. Seul le prix affiché dans la boutique en ligne au moment de la commande fait foi | Nos conditions générales de vente s'appliquent