



Storz 75

Article no. 4.11965

1 018.00 CHF

excl. 8.1% TVA (82.46 CHF)

- Une nouvelle gamme de lances incendie qui redéfinit les normes en matière d'ergonomie - Manipulation exceptionnelle, en particulier lors d'interventions en intérieur - Design évolutif de la tête de lance, de la bague de réglage du débit, du levier de commande et de la poignée

Description

La lance Turbo EVO 750 est une lance à jet creux conforme à la norme DIN EN 15182, de catégorie 3, avec un jet réglable et un débit constant sélectionnable de 360 / 550 / 750 l/min à 6 bar. La lance Turbo EVO 750 est adaptée à l'extinction en extérieur. Le débit important permet de projeter de grandes quantités d'eau d'extinction sur des foyers d'incendie étendus ou pour circonscrire des foyers d'incendie.

Caractéristiques de l'AWG EVO 750 :

- Conçu pour l'attaque extérieure ou pour circonscrire un foyer
- Débits importants 360 / 550 / 750 l/min à 6 bars
- Entrée Storz 75 (B)
- DIN 15182-3
- Clip bleu (code couleur débit)

Caractéristiques de la série de lances Turbo AWG EVO :

- Un toucher sans équivoque
- Grip considérablement amélioré sur le mouillé
- Meilleure visibilité des réglages
- Optimal pour toutes les tailles de main
- Levier de commande et poignée identiques pour tous les modèles de lances
- Manipulation sûre avec tous les modèles de lances
- Utilisation immédiate et intuitive
- Peu de formation nécessaire pour les personnes inexpérimentées
- Têtes de lance optimisées pour chaque modèle

- Jet en cône plein grâce à la combinaison de la roue turbo AWG et de la couronne dentée fixe
- Qualité de jet parfaite
- Effet d'extinction maximal
- Zone de pression positive devant la lance Turbo
- Position de rinçage FLUSH pour un nettoyage efficace
- Roue turbo et couronne dentée interchangeables
- Boîtier de haute qualité en alliage d'aluminium anodisé
- Poignée et levier de commande en PP incassable et très résistant
- Tête de lance absorbant les chocs en EPDM résistant aux UV et à la chaleur
- Plus léger que la gamme précédente
- Vanne à bille optimisée en aluminium anodisé durable - pas en plastique !
- Conclusion : la lance Turbo EVO d'AWG est parfaitement protégée contre les conditions d'utilisation difficiles des sapeurs-pompiers, elle a une durée de vie particulièrement longue et ne nécessite pas d'entretien.

Spécifications techniques

Longueur: 405 mm

Largeur: 126 mm

Hauteur : 250 mm

Poids: 3,6 kg

Entrée : Storz 75 / B

Entrée orientable : Oui

Taille nominale : 750

Débit à la pression de référence 1 : 360 / 550 / 750 l/min

Pression de référence 1 : 6 bars

Portée du jet à la pression de référence 1 : 35-41-45 m (jet plein), 13-27 m (jet de pulvérisation)

Pression de service max. admissible : 16 bars

Angle de pulvérisation : 0° - 120°

Poignée : oui

Couleur du produit : noir ; rouge

Matériau du raccord : aluminium

Code couleur débit : bleu

Le code couleur des débits avec clip sur le raccord d'entrée librement orientable à 360° permet de sélectionner en un clin d'œil la lance appropriée dans le véhicule. Le code couleur s'oriente sur le code couleur des armatures à mousse. Ainsi, il est également possible de sélectionner d'un seul coup d'œil la combinaison parfaite entre le mélangeur et la lance Turbo EVO pour l'attaque à la mousse.

Certifications

DIN EN 15182

*Toutes les informations et images sont fournies sans garantie, sous réserve de modifications, nos conditions générales de vente s'appliquent.