Motopompe portable, électrique, MAST NP12 E

Action



Débit (max.): 1200 l/min, granulométrie: jusqu'à Ø 20 mm
Storz 75 / moteur électrique 400 V

Article no. 4.54113

3 375.00 CHF

~~3 750.00 CHF~~ (-375.00 CHF)

excl. 8.1% TVA (273.38 CHF)

Les pompes polyvalentes MAST NP sont des pompes centrifuges auto-amorçantes, résistantes à la saleté et à haute performance pour les pompiers, les municipalités et la PCi.

10 % Remise promotionnelle jusqu'au 31/01/2027

Description

Là où une alimentation électrique est disponible, les pompes universelles MAST peuvent être utilisées avec des moteurs électriques - à peine audibles en fonctionnement et pourtant extrêmement efficaces. Il existe les variantes 230 V (type L) et 400 V (type E). Brancher, mettre en marche et faire fonctionner. Partout où il faut déplacer jusqu'à 72.000 litres par heure de manière très mobile au moyen d'un raccordement CEE 16A à peine audible, vous rencontrerez la pompe universelle NP12-E. Idéale pour remplir les réservoirs tampons, les citernes d'eau et bien d'autres applications encore.

Durabilité
La pompe est fabriquée avec des alliages d'aluminium résistants à l'eau de mer selon la norme DIN EN 1706 ainsi qu'avec des élastomères résistants aux huiles minérales. Ils garantissent une protection maximale contre la corrosion tout en étant très légers.

Sans entretien : pour une disponibilité permanente
Tout apport d'huile, graissage, utilisation de masses d'étanchéité, travaux de réglage sont superflus. La pompe est toujours prête à l'emploi. Une garniture mécanique spéciale permet à la pompe de fonctionner à sec de manière fiable.

Fiabilité
Les pompes et les moteurs d'entraînement ont prouvé leur grande fiabilité et robustesse des milliers de fois. Le moteur assure un démarrage facile et fournit une puissance élevée, tout en garantissant la fiabilité et l'efficacité énergétique du moteur électrique

Caractéristiques:
- auto-amorçante jusqu'à 8,4 m
- haute fiabilité de fonctionnement
- avec clapet anti-retour intégré
- sans entretien
- fonctionnement à sec
- verion mobile en option (sur demande)

Spécifications techniques

Domaines d'utilisations: eaux chargées, huile de chauffage, diesel
Moteur: 3~ 400 V courant triphasé 50 Hz
Puissance : 4.0 kW
Courant nominal : 7.3 A
Hauteur de refoulement: max 20 m
Débit max: 1200 l/min
Raccord: G 2 1/2"
Connexion Raccord: Storz 75
Température maximale (fluide): max: 100 °C
Densité eau: max: 1.1 kg/dm3
Valeur pH: 5 - 8 (min - max)
Granulométrie: 20 mm
Câble de connexion: H 07 RN-F 4G1.5 (1.5m)
Fiche de connexion: Fiche de protection moteur CEE 16 A 5 pôles avec interrupteur marche/arrêt ainsi que détection de champ tournant et inverseur de phase
Dimensions LxLxH: 70 x 49 x 55 cm
Poids: env. 67 kg

Toutes les informations et images sont fournies à titre indicatif | Sous réserve de modifications | Les prix correspondent à ceux en vigueur au moment du téléchargement du PDF. Seul le prix affiché dans la boutique en ligne au moment de la commande fait foi | Nos conditions générales de vente s'appliquent