Tuvau d'incendie SUPRA DUAL rouge 110 mm / 20 mètres



Qualité Growag
avec raccords Storz, ligature et manchette

Article no. 1.50000-R110-20SM

511.20 CHF

excl. 8.1% TVA (41.41 CHF)

Tuyau extrudé pour sapeurs-pompiers.

Description

Secteurs d'applications
Sapeurs-pompiers professionnels, d'entreprises et de milice
Pompiers d'aéroport
Tuyaux pour des interventions lourdes
Industrie
Militaire
Industrie chimique
Raffineries

Caractéristiques
Tuyau léger et flexible (souple à basse température)
Faible encombrement, dimensions réduites des rouleaux de tuyaux
Excellente résistance du revêtement intérieur contre l'eau salée et de nombreux produits chimiques
Imputrescible
Facilement réparable
Excellente résistance à l'abrasion, très résistant et durable
Bonne résistance thermique et à la flamme
Perte de charge réduite
Torsion et allongement réduit
Bonne résistance au vieillissement et à l'ozone

Entretien réduit
Garantie de 5 ans sur le revêtement intérieur

Options
Inscriptions individuelles
Raccords Storz avec ligature
Manchette de protection
Gaine de protection
Ligature avec fil de fer

Spécifications techniques

Trame textile
Chaîne : polyester résistant
Fil de trame: polyamide; tissage circulaire
La construction textile spéciale garantit une solidité extrême et une perte de charge minimale par rapport aux trames 100% polyester.
Enveloppé entièrement dans la masse caoutchouc pour assurer une protection maximale contre les usures et contraintes mécaniques.
Revêtement caoutchouc intérieur / extérieur
Mélange de caoutchouc nitrile / PVC de qualité, extrudé par procédé spécial et pressé à travers la trame textile.
Adjonction d'additifs spéciaux pour une résistance au vieillissement et à l'ozone
Intérieur lisse pour une perte de charge minimale
Extérieur avec de larges rainures pour une résistance à l'abrasion et une bonne protection contre la chaleur de contact.
Résistance au froid jusqu'à : -20 ° C.
Résistance au chaud jusqu'à : + 80° C.
Longueur standard : 20 m.
Pression de service : 17 bar
Pression de test : 25 bar
Pression d'éclatement : 50 bar

Les indications de pression sont faites pour le tuyau seul sans raccords

Certifications

Fabriqué selon DIN 14811

Toutes les informations et images sont fournies à titre indicatif | Sous réserve de modifications | Les prix correspondent à ceux en vigueur au moment du téléchargement du PDF. Seul le prix affiché dans la boutique en ligne au moment de la commande fait foi | Nos conditions générales de vente s'appliquent