Caméra thermique SEEK AttackPRO, 320x240



Action

Ecran 3.5" avec verre Corning® Gorilla® / IP67

inclus 2 accus + chargeur de table

Article no. 3.72030

3 181.50 CHF

~~3 535.00 CHF~~ (-353.50 CHF)

excl. 8.1% TVA (257.70 CHF)

La caméra thermique SEEK AttackPRO a été conçue par des pompiers pour des pompiers. Elle offre une combinaison inégalée de qualité d'image, de robustesse et de prix. Avec sa haute résolution et son grand champ de vision, l'AttackPRO est la nouvelle référence dans les interventions en cas d'incendie.

10 % Remise promotionnelle jusqu'au 31/01/2027

Description

Caractéristiques principales:
- Résolution : 320 x 240 pixels
- Champ de vision : 57° x 42°
- Résistance : IP67 étanche / 2 mètres de hauteur de chute
- Plage de température de détection : -20°C à 550°C
- Lampe intégrée : LED 300 lumens

Caractéristiques :
- Conception robuste et fiable avec certification IP67 et protection contre les chutes de 2 mètres de haut.
- Large champ de vision de 57 degrés
- Balayage facile d'une grande zone pour identifier les dangers ou les victimes en quelques secondes.
- Batterie amovible et rechargeable
- Environ 6 heures d'images thermiques en continu
- Facile à utiliser (un seul bouton pour l'imagerie thermique, pas de menus ou de réglages confus)
- Spécialement conçu pour les pompiers

Contenu de la livraison :
- Caméra thermique SEEK AttackPRO, 320x240

- Station de chargement de table
- 2 batteries rechargeables

En option :
- Support auto-enroulant GEAR-KEEPER
- Chargeur de véhicule

Spécifications techniques

Dimensions : 280 x 115 x 130 mm
Capteur d'images thermiques : 320 x 240 (76'800 pixels)
Champ de vision : 57° x 42°
Fréquence d'image : >25 Hz
Écran : 3,5" / couleur avec verre Corning® Gorilla®.
Champ de vision : environ 30 cm à environ 300 m
Plage de température : -20 à 550°C
température de fonctionnement : -20° à +55 °C (fonctionnement continu)
Température de service courte : 15 min. à +150 °C, 5 min. à +260°C Indice de protection IP : IP67 étanche
Lampe : LED 300 lumens
Sensibilité thermique : <35 mK avec SV1
Interface utilisateur : 2 boutons tactiles
Autonomie : environ 6 heures (caméra thermique sans lampe) / environ 3 heures (caméra thermique ET lampe)
Temps de charge : environ 3 heures
Temps de mise enmarche : moins de 5 sec.

Certifications

IP67

Toutes les informations et images sont fournies à titre indicatif | Sous réserve de modifications | Les prix correspondent à ceux en vigueur au moment du téléchargement du PDF. Seul le prix affiché dans la boutique en ligne au moment de la commande fait foi | Nos conditions générales de vente s'appliquent