Caméra thermique SEEK FirePRO 200, 200x150



Action

Ecran 2.8" avec verre Corning® Gorilla® / IP67

inclus chargeur unique + câble de charge

Article no. 3.72039

722.50 CHF

~~850.00 CHF~~ (-127.50 CHF)

excl. 8.1% TVA (58.52 CHF)

Avec la caméra thermique SEEK FirePRO 200, vous pouvez équiper chaque porteur/trice d'appareil respiratoire d'une caméra thermique abordable et légère qui augmente de manière significative l'évaluation de la situation et la sécurité des pompiers.

15 % Remise promotionnelle jusqu'au 31/01/2027

Description

Caractéristiques principales de la caméra :
- Résolution 200 x 150 pixels
- Champ de vision 27° x 35°
- Résistance IP67 étanche / 2 mètres de hauteur de chute
- Plage de température de détection -20°C à 550°C
- Lampe intégrée LED 300 lumens
- Capture d'images (l'enregistrement vidéo n'est PAS possible avec cette caméra)

Caractéristiques :
- Conception robuste et fiable avec certification IP67 et protection contre les chutes de 2 mètres de haut.
- Balayage facile d'une grande zone pour identifier les dangers ou les victimes en quelques secondes.
- Batterie rechargeable longue durée
- Environ 6 heures d'images thermiques en continu
- Facile à utiliser
- Spécialement conçu pour les pompiers

Contenu de la livraison :

- Caméra thermique SEEK FirePRO 200, 200 x 150
- Chargeur individuel et câble de charge

En option :
- Support auto-enroulant GEAR-KEEPER
- Adaptateur de charge USB (art. no. 3.72055)
- Chargeur de véhicule (art. no. 3.72051-)

Spécifications techniques

Dimensions : 135 x 76 x 46 mm
Poids : 325 grammes
Capteur d'images thermiques : 200 x 150
Champ de vision : 27° x 35°
Fréquence d'image : >25 Hz
Écran : 2.8" TFT
Capture d'images : oui
Enregistrement vidéo : non
Plage de température de détection : -20°C à +550°C
Plage de températures de fonctionnement : -20°C à 55°C (pas de limite de temps)
Température de fonctionnement courte : 30 min. à +85°C, 5 min. à +150°C, 1 min. à +260°C
Indice de protection IP : IP67 étanche
Lampe : LED 300 lumens
Sensibilité thermique : <35 mK avec SV1
Autonomie : environ 6 heures (caméra thermique sans lampe) / environ 3.5 heures (caméra thermique ET lampe)
Temps de mise en marche : moins de 5 sec.

Certifications

IP67

Toutes les informations et images sont fournies à titre indicatif | Sous réserve de modifications | Les prix correspondent à ceux en vigueur au moment du téléchargement du PDF. Seul le prix affiché dans la boutique en ligne au moment de la commande fait foi | Nos conditions générales de vente s'appliquent