Bacs de rétention carrés ECCOTARP Faster ET F

Action



6 modèles de différentes dimensions / capacités

Article no. 5.30172

0.00 CHF

excl. 8.1% TVA (0.00 CHF)

Bacs de rétention simples, pliables et universels pour stocker et retenir les fuites de substances dangereuses, travailler en toute sécurité dans l'atelier ou dégraisser et laver les outils.

10 % Remise promotionnelle jusqu'au 31/01/2027

Description

Le bac est doté d'une structure pliable à roulettes de conception unique. Il est non seulement conçu pour recueillir extrêmement rapidement les fuites de liquides dangereux sur le terrain, mais il convient également aux travaux d'entretien, au nettoyage des outils, de l'outillage et des pièces de machines, ainsi qu'au stockage à court terme de bidons, de fûts, de pièces et d'équipements contaminés. Idéal pour une utilisation dans les ateliers, les halls de production, les entrepôts contenant des produits chimiques, etc.

Les bacs de rétention sont autoportants, fabriqués en PVC avec un revêtement de surface spécial (PES/PVC 680 g/m^2). Le matériau est résistant aux produits pétroliers et les acides (liste de résistance sur demande). La stabilité est assurée par des coins soudés et des renforts renforcés en polypropylène sur les bords supérieurs du bac. Certains types de bacs de réception sont dotés en standard de renforts courbes spécialement adaptés, qui assurent une étanchéité partielle pour permettre de donner une forme à la structure. Cette fonction aide à placer la baignoire de récupération dans un endroit difficile à localiser, permet de la former autour de former autour d'un obstacle ou de faciliter l'écoulement du liquide accumulé dans la baignoire. Pour la forme de transport du bac de rétention est assurée par une sangle avec un mousqueton en plastique, qui peut être facilement retirée si nécessaire. La plage de température d'utilisation des bacs s'étend de -30 °C à +70 °C. Le bac de rétention convient pour l'intérieur et l'extérieur. Après l'élimination écologique de la substance récupérée, il est nécessaire de nettoyer le bac avec un produit neutralisant approprié ou de l'eau savonneuse et de le sécher afin qu'il soit prêt pour une nouvelle utilisation. Sur demande, le bac peut être être fabriqué dans des dimensions individuelles selon les souhaits du client. En cas de fabrication individuelle de bacs de rétention, le client a également la possibilité de choisir le type de renforcement - massif/courbé. Si nécessaire, le bac de rétention peut également être fabriqué dans des matériaux spéciaux présentant une résistance chimique plus élevée et une inflammabilité réduite.

Caractéristiques :
- Pour la récupération immédiate des fuites de substances et la prévention lors du stockage.
- Construction unique pour une grande stabilité et résistance du bac de rétention
- Gain de place grâce à la construction enroulable du bac de rétention
- Les parois latérales incurvées des bacs de rétention rectangulaires permettent une conception partielle de la structure et une utilisation dans des espaces restreints.
- Sangle avec boucle pour la sécurité du transport/stockage
- Œillets dans les coins pour la possibilité de suspension
- Poids très faible
- Immédiatement utilisable en quelques secondes dans les endroits difficiles d'accès
- Convient pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
- Sur demande : des fabrications spéciales spécifiques au client (dimensions individuelles) sont possibles sans problème !
- Sur demande : possibilité de fabrication dans un matériau aux propriétés particulières (antistatique, autrement résistant aux produits chimiques ou à la température, ininflammable...)

Spécifications techniques

Matériau: PVC avec revêtement spécial

Grammage: 680 g/m2

Plage de température: -30 °C à +70 °C

Résistance: aux produits pétroliers et acides (liste complète sur demande)

Dimensions (L × l) (mm), selon le modèle : 400 x 400 x 130 / 600 x 600 x 130 / 800 x 800 x 130 / 1000 x 1000 x 130 / 1200 x 1200 x 130 / 1500 x 1500 x 130

Dimensions H : 130 mm

Dimensions du bac replié (L × l × H) (mm) selon le modèle: 450 x 90 x 50 / 650 x 100 x 60 / 850 x 100 x 60 / 1060 x 180 x 90 / 1260 x 180 x 90 / 1570 x 180 x 90

Volume de réception (l) : selon le modèle: 20 / 46 / 83 / 130 / 187 / 292 litres

Poids (gr) : selon le modèle: 620 / 1030 / 1445 / 3620 / 4525 / 5985 grammes

Toutes les informations et images sont fournies à titre indicatif | Sous réserve de modifications | Les prix correspondent à ceux en vigueur au moment du téléchargement du PDF. Seul le prix affiché dans la boutique en ligne au moment de la commande fait foi | Nos conditions générales de vente s'appliquent