Extincteur à mousse Growag LSFF9M sans fluor



9 l de mousse / 100% sans fluor

Article no. 31.00209

299.00 CHF

excl. 8.1% TVA (24.22 CHF)

Les extincteurs à mousse sans fluor sont respectueux de l'environnement et constituent la solution idéale pour les incendies de classe A et B. Comme la mousse entièrement biodégradable s'élimine pratiquement sans laisser de résidus, elle est idéale pour une utilisation dans les zones résidentielles, les surfaces de vente ou les zones administratives. Performance d'extinction élevée 34A et 183B. Garantie de 10 ans, une exclusivité Growag !

Description

Nouvelle gamme anti fluor ! Pour une protection plus responsable, moins polluante, en accord avec les obligations. Tous les particuliers et les professionnels, soucieux de minorer leur impact écologique, ayant une démarche environnementale peuvent désormais protéger leurs biens, services et personnes de l'incendie ! Extincteur rechargeable avec 9 litres de mousse sans fluor, pour les classes de feu A (matières solides) et B (matières liquides), avec cartouche de CO2 interne, armature de tête de percussion, tuyau avec pistolet d'extinction réglable marqué en vert, portée constante, réservoir d'agent extincteur revêtu à l'intérieur, socle noir, support mural, inscriptions en plusieurs langues et mode d'emploi (allemand, français, italien).
Cet extincteur à mousse d'air contient un agent moussant 100% sans fluor qui agit de manière optimale non seulement sur les incendies de matières solides de classe A, mais aussi sur les incendies de liquides de classe B et empêche le retour de flamme. Il ne contient pas de tensioactifs perfluorés tels que PFAS, PFC, PFOA ou PFOS.

Caractéristiques :
- Déclenchement par bouton-poussoir : il suffit de tirer la languette et d'appuyer sur le bouton-poussoir.
- Dosage confortable de l'agent extincteur via le pistolet d'extinction
- Poignée de transport ergonomique
- Scellé de sécurité vert contre un déclenchement accidentel
- Pièces détachées résistantes aux intempéries et aux UV
- Maintenance économique grâce aux pièces de rechange standardisées (système modulaire)
- Réservoir avec une seule couture, revêtement intérieur en plastique et soupape de sécurité
- Grande ouverture du récipient pour un remplissage facile
- Anneau de pied avec logement pour tuyau d'extinction inclus
- Pistolet d'extinction et goupille verte de sécurité
- Support mural inclus
- Livré entièrement monté et prêt à l'emploi
- Garantie de 10 ans (en cas d'entretien et contrôle régulier par Growag)

Spécifications techniques

Performance d'extinction élevée 34A / 183 B
Plage d'utilisation de +5°C à +60°C
Agent extincteur sans fluor comme prémélange (FFX-Booster et FFX-Compact)
Utilisation jusqu'à 1000 volts, distance minimale de 1 mètre
Gaz propulseur : 75 g CO2
Couleur : rouge RAL 3000
Pression de service maximale : 20 bar
Pression d'essai 30 bar / déclenchement de la soupape de surpression à 21 - 26 bar
Dimensions, env. : Largeur 230 mm (340 mm avec tuyau), hauteur 600 mm, profondeur 190 mm
Ø du récipient env. 175 mm, hauteur du récipient env. 510 mm
Poids : env. 15 kg

Certifications

Homologation AEAI N0. 32353 (Association des établissements cantonaux d'assurance incendie)
Norme EN 3-7
Qualité certifiée selon CE, BENOR, MED, NF, DIN EN3

Toutes les informations et images sont fournies à titre indicatif | Sous réserve de modifications | Les prix correspondent à ceux en vigueur au moment du téléchargement du PDF. Seul le prix affiché dans la boutique en ligne au moment de la commande fait foi | Nos conditions générales de vente s'appliquent