

Sangle multifonction RHINOEVAC V2 / 1 mousqueton



Article no. 4.12262-1

51.00 CHF

excl. 8.1% TVA (4.13 CHF)

La sangle multifonction est un outil précieux pour les pompiers et les secouristes

Description

La sangle Rhinovac est un outil polyvalent et pratique qui peut être utilisé pour une variété de tâches. Elle est sûre, robuste, confortable et facile à utiliser. Cette sangle multifonction permet de secourir un sapeur-pompier en détresse ou une victime civile, de transporter du matériel, de fixer des extincteurs et bien plus encore. Utilisée dans le monde entier depuis de nombreuses années elle reste la référence des sangles de sauvetage. Pour encore plus de polyvalence, cette version 2 est disponible avec un mousqueton ! La boucle auto bloquante a été reconçue plus grande avec un bouton poussoir plus gros, son sens est inversée ce qui lui permet beaucoup plus d'utilisation. Une autre nouveauté est le pontet à mémoire de forme et résistant à l'écrasement de la sangle. La sangle est conditionnée de sorte qu'elle prenne un minimum de place et soit opérationnelle à tout moment avec un confort d'utilisation avec des gants textiles.

Contenu de la livraison :

- 1 sangle multifonction Rhinovac V2 avec 1 mousqueton à large ouverture

Remarques :

- Non testée pour les opérations de sauvetage, ce produit n'est pas un EPI !
- Ne pas utiliser pour le levage

La sangle multifonction Rhinovac V2 permet l'amarrage rapide de dispositif incendie, le transport de matériel, le sauvetage de sauveteur et de victime.

Utilisée dans le monde entier depuis de nombreuses années elle reste la référence des sangles de sauvetage.

La boucle auto bloquante a été reconçue plus grande avec un bouton poussoir plus gros, son sens est inversée ce qui lui permet beaucoup plus d'utilisation.

Le pontet à mémoire de forme et résistant à l'écrasement est aussi la grande nouveauté de la sangle Rhinovac V2.

Contenu de la livraison :

- 1 sangle multifonctions Rhinovac V2 avec 1 mousqueton à fermeture

Remarques :

- Non testée pour les opérations de sauvetage, ce produit n'est pas un EPI !
- Ne pas utiliser pour le levage

Spécifications techniques

- Longueur : 2 m
- Largeur : 25 mm
- LC (charge maximale d'utilisation) de 500 Kg
- Résistance couture : 1500 kg
- Sangle en polyester
- Pontet en Polyurethane (à mémoire de forme et résistant à l'écrasement)
- Boucle autobloquante noire en acier
- Résistance 500 Kg en traction directe et 1000kg en coefficient 2

Remarques :

- Non testée pour les opérations de sauvetage, ce produit n'est pas un EPI !
- Ne pas utiliser pour le levage

Certifications

Conforme à la norme EN 12195-2 03/2001

*Toutes les informations et images sont fournies sans garantie, sous réserve de modifications, nos conditions générales de vente s'appliquent.