

Tuyau d'incendie SUPRA PROFIL lemon 55

mm



Swiss Made by Growag- selon DIN 14811
Prix au mètre (les raccords et les reliures
doivent être commandés séparément)

Article no. 1.21155

16.10 CHF

excl. 8.1% TVA (1.30 CHF)

Le tuyau souple haut de gamme à endurance et longévité exceptionnelle.

Contactez-nous pour un conseil personnalisé !

Description

Secteurs d'applications

Sapeurs-pompiers professionnels, d'entreprises, de milice

Industrie

Militaire

Industrie

Caractéristiques

Le tuyau idéal pour tous types d'intervention

Fabrication suisse 100% sur notre site de Grosswangen / LU

Pression d'éclatement de 60 bar offrant une grande marge de sécurité

Bonne courbure, moins de plis coudés (meilleure longévité)

Excellente résistance à l'abrasion

Imputrescible

Design unique pour une meilleure visibilité en intervention

Revêtement intérieur en EPDM caoutchouc lisse avec une excellente résistance aux produits chimiques et mousses d'extinction

Cette forme de revêtement permet de réduire considérablement les pertes de charge

Excellente adhésion du revêtement à la gaine textile

Tuyau souple et flexible (souple à basse température)

Chaîne et trame en fil polyester haute ténacité, teint masse, fil retors 3 brins
Haute stabilité de la couleur
Manchette de protection pour protéger les raccords / ligatures
Torsion et allongement réduit
Compatible avec toutes les installations de lavage
Bonne résistance à la flamme
Entretien réduit
Couleur : lemon (teintes standards blanc - rouge - jaune - lemon)
Prix au mètre sans raccord ou ligature
Disponible en stock
Garantie de 2 ans sur le revêtement intérieur

Nous vous soumettons volontiers une offre détaillée pour un tuyau complet avec raccords et ligature de votre choix. Les rabais de quantité vous seront automatiquement déduits. N'hésitez pas à nous contacter !

Options

Inscriptions individuelles
Raccords Storz avec ligature
Manchette de protection
Gaine de protection
Ligature avec fil de fer
Autres diamètres disponibles (40 - 75 mm)
Autres longueurs de tuyaux jusqu'à 40 m

Spécifications techniques

Matériau : gaine textile en fil polyester haute ténacité, teinté masse
Revêtement intérieur : EPDM caoutchouc spécial
Résistance au froid jusqu'à : -20
Résistance au chaud jusqu'à : + 80° C.
Longueur standard : 20 m.
Diamètre intérieur : 55 mm
Pression de service : 17 bar
Pression de test : 25 bar
Pression d'éclatement : 60 bar

Les indications de pression sont faites pour le tuyau seul sans raccords

Certifications

Fabriqué selon DIN 14811

*Toutes les informations et images sont fournies sans garantie, sous réserve de modifications, nos conditions générales de vente s'appliquent.