

Tuyau feux de forêt jaune-orange fluorescent, 25 mm / 15 mètres



**avec raccords Storz D/25 et Ligature fil
de fer
avec fonction d'autoprotection (une
perforation définie assure
l'humidification)**

Article no. 1.23025-15

124.00 CHF

excl. 8.1% TVA (10.04 CHF)

Tuyau feux de forêt fluorescent avec perforation du revêtement intérieur pour humidifier et protéger le tuyau (grâce à une perforation définie de l'inliner, le tuyau est humidifié d'eau sous pression de l'intérieur vers l'extérieur, ce qui le protège de la chaleur).

Description

Tuyau polyvalent et souple pour des interventions en extérieur. Fil teint masse, 100% polyester, tissage sergé, de couleur jaune-orange. Revêtement intérieur en polyuréthane spécial.

Caractéristiques:

- Fonction d'autoprotection grâce à la perforation définie de l'inliner, ce qui permet d'humidifier le tuyau avec de l'eau sous pression de l'intérieur vers l'extérieur
- Couleur jaune-orange pour une meilleure identification sur le terrain
- Faible encombrement (env. ø 25 cm pour un rouleau de 15 m)
- Poids réduit pour ménager les intervenants (réduction de +/- 1 kg par rouleau de 15 m)
- Excellente courbure pour plus de flexibilité en intervention.
- Perforation du revêtement intérieur pour humidifier et protéger le tuyau (teste de flammes: 10 min. à 960 °C selon DIN 14811)
- Perforation: perte en eau de +/- 4,8 % à une pression de service de 9 bar (tuyau de 15 m)
- Faible perte de charge grâce au revêtement intérieur lisse
- Imputrescible
- Résistance thermique: -40 °C - +100 °C
- Entretien réduit

Spécifications techniques

Longueur: 15 m

Diamètre: 25 mm

Reccords: Storz 25

Couleur: jaune-orange fluorescent

Poids: 135 g/m

Pression d'éclatement: 60 bar

Pression de service: 16 bar

Pression de contrôle: 24 bar

Certifications

Selon DIN 14811

*Toutes les informations et images sont fournies sans garantie, sous réserve de modifications, nos conditions générales de vente s'appliquent.