

Tuyau rideau d'eau ICONOS® 75 mm / 20 mètres



25 buses

Diamètre des buses: 6 mm

Article no. 1.24075-6-25-20

1 847.00 CHF

excl. 8.1% TVA (149.61 CHF)

Idéal pour empêcher la propagation d'un incendie, refroidir un camion ou un wagon citerne, rabattre des gaz ou des vapeurs, décontaminer un véhicule.

Description

Le tuyau rideau d'eau ICONOS a été conçu spécialement pour générer rapidement un rideau d'eau efficace, offrant une alternative innovante par rapport à l'écran d'eau produit par une lance. Le tuyau est déployé et prêt à l'usage rapidement. Il peut être déroulé sur tous les types de terrain. Le tuyau est maintenu au sol grâce à la pression hydraulique générée. Le tuyau permet d'empêcher la propagation d'un incendie grâce au rideau produit qui refroidit la zone couverte. Il est également utilisé pour précipiter des gaz, vapeurs ou poussières. Selon le modèle, il est possible de générer un rideau d'eau d'environ 300 m². Les buses sont vissées sur le tuyau et peuvent être montées ou démontées à l'aide d'une clé standard. Il peut être utilisé pour de nombreuses applications et constitue une aide précieuse fort appréciée par les sapeurs-pompier.

Caractéristiques

- Un système patenté unique pour générer un rideau d'eau
- Une alternative performante par rapport à un écran d'eau généré avec une lance
- Une solution innovante et fonctionnelle pour lutter efficacement contre la propagation d'incendie ou la lutte ABC
- Idéal pour précipiter des gaz toxiques, vapeurs ou poussières

Sont inclus:

- 1 tuyau de 20 m avec raccords Storz
- 1 bouchon pour raccord avec chaînette
- 3 pièces anti-torsade

Spécifications techniques

Longueur: 20 m

Diamètre: B - 75 mm

Raccord: Storz 75

Pression de service: 4 - 10 bar

Débit: jusqu'à 1'300 l/min

Portée en hauteur: 12 - 15 m

Surface couverte: 300 m²

Nb de buses: 25

Diamètre buse: 6 mm

Poids: 21 kg

*Toutes les informations et images sont fournies sans garantie, sous réserve de modifications, nos conditions générales de vente s'appliquent.