Tuvau d'aspiration DIN EN ISO 14557 type A, 2.00 m



avec raccord Storz 110 et ligature
sans poignées de raccords (en option)

Article no. 1.86200

194.00 CHF

excl. 8.1% TVA (15.71 CHF)

Tuyau d'aspiration armé semi-rigide pour l'alimentation de pompes.

Description

Les tuyaux d'aspiration selon la norme DIN EN ISO 14557 , type A sont lisses à l'intérieur et striés à l'extérieur.
Ils sont fabriqués en caoutchouc SBR résistant à l'abrasion et aux intempéries avec une spirale métallique en renfort.
Le tuyau de 2 m est livré monté avec deux raccords Storz de 110 mm ligaturés.

Option
Poignées de raccords

Spécifications techniques

Matériau tube intérieur : élastomère synthétique noir.
Matériau renforcement: spirale métallique
Revêtement : élastomère synthétique noir
Plage de températures : -30°C +80°C
Diamètre intérieur: 110 mm
Diamètre extérieur: 182 mm
Raccords: 2 x Storz 110 mm
Longueur: 2 m
Poids: env. 12,6 kg

Certifications

DIN EN ISO 14557, type A

Toutes les informations et images sont fournies à titre indicatif | Sous réserve de modifications | Les prix correspondent à ceux en vigueur au moment du téléchargement du PDF. Seul le prix affiché dans la boutique en ligne au moment de la commande fait foi | Nos conditions générales de vente s'appliquent