

Lampe frontale L2XR / batteries Li-ion / non ATEX

Date d'impression : 28.03.2026 15:43:31



Pour casque GALLET F2XR

Article no. 18.00114-2

159.80 CHF

excl. 8.1% TVA (12.94 CHF)

Grâce à son intégration totale avec le casque GALLET F2XR, la lampe frontale L2XR devient une nouvelle référence en matière d'éclairage monté sur casque pour les applications de secours technique et de lutte contre les feux d'espaces naturels.

Description

La lampe de casque L2XR, qui s'intègre complètement dans le casque Gallet F2XR, établit de nouvelles normes dans le domaine de l'éclairage montable sur casque pour le sauvetage technique et la lutte contre les feux de forêt. Son système à double faisceau et son feu arrière configurable en font la solution d'éclairage intégrée la plus avancée du marché.

Caractéristiques :

- Module de lampe frontale à LED intégré avec feu arrière
- Lampe frontale à double faisceau comprenant un faisceau de proximité et un faisceau spot, offrant une puissance combinée supérieure à 250 lumens
- Intègre un bouton facile à actionner, même avec des gants
- Conception équilibrée pour une meilleure ergonomie
- Feu arrière (« voyants lumineux »), avec trois couleurs disponibles pour alterner et favoriser l'identification
- Mode « SOS » qui fait clignoter les feux avant et arrière pour signaler une situation de détresse
- non ATEX

Alimentation électrique

- batteries Li-ion

Performance (l'autonomie varie selon le type de batterie) :

- Proximité : 100 lumens, minimum 6h
- Spot : 150 lumens, minimum 3h
- Combiné : 250 lumens, minimum 1h30
- Mode réserve : 30 lumens, > 45 mins
- Mode SOS : Clignotant (projecteur + feu arrière)

Spécifications techniques

Source de lumière Feu avant : 2 LED haute performance, 7000 K ($\pm$ 1000 K)

Source de lumière Feu arrière : LED RGB

Matériaux : Mélange de polycarbonate (module de la lampe frontale et boîtier du bloc-piles) ; Elastomère (bouton d'activation)

Dimensions et poids module de lampe : 95 x 95 x 35 mm, 90 g

Dimensions et poids bloc-piles: 130 x 75 x 45 mm, 175 g (avec batterie Li-ion)

Certifications

IP67

Marquage CE

*Toutes les informations et images sont fournies sans garantie, sous réserve de modifications, nos conditions générales de vente s'appliquent.