Projecteur Accu haute performance NORDRIDE Lumos 80W R Dual Kelvin

Action



Article no. 4.60416

278.80 CHF

~~328.00 CHF~~ (-49.20 CHF)

excl. 8.1% TVA (22.58 CHF)

Projecteur polyvalent COB LED Dual-Kelvin robuste avec batterie IP65 pour les utilisateurs professionnels.

15 % Remise promotionnelle jusqu'au 31/01/2027

Description

Le projecteur haute performance idéal pour les pompiers et les artisans (électriciens, menuisiers, peintres, plâtriers, tapissiers, etc.).

Caractéristiques :
- Puissance lumineuse de 9000 lumens avec un éclairage uniforme (technologie des lentilles).
- Diffuseur à montage individuel inclus
- Lumière de travail sélectionnable du blanc lumière du jour (6000K) au blanc neutre (4000K)
- Bon rendu des couleurs (CRI/Ra >80)
- 4 niveaux d'intensité lumineuse (25% / 50% / 75% / 100%)
- Fonction hybride : permet le fonctionnement sur batterie et sur secteur, avec fonction de commutation automatique sur batterie en cas de panne de courant.
- Chargement direct de la batterie sur le projecteur ou via USB-C
- Batterie NORDRIDE X-BANK IP65 amovible avec fonction powerbank
- Réglage polyvalent pour un éclairage flexible
- Poignée et pied stables avec fixation pour trépied et crochet
- Fonction de sécurité de la poignée et du pied pour le montage sur échelle, échafaudage, etc.

Contenu de la livraison :
- Projecteur haute performance NORDRIDE Lumos 80W R Dual Kelvin

- Batterie amovible NORDRIDE X-BANK
- Câble de charge (3m H05RN-F 2x1.0)
- Diffuseur

Accessoires (en option) :
- 360° VISION Cover (Art. 4.60413-VC) - étend le champs de projection du projecteur LUMOS pour un éclairage panoramique à 360 degrés
- Trépied

Spécifications techniques

Puissance: 80W
Flux lumineux: 2000lm / 4500lm / 7000lm / 9000lm
Température de couleur: Dual Kelvin 4000K & 6000K
Indice de rendu des couleurs: RA: CRI/Ra >80
Angle d'éclairage 120°, avec diffuseur 170°
Indice de protection: IP65, IK07
Batterie X-BANK Li-Ion 18.5V 4. 5Ah IP65
Autonomie de la batterie : 12h / 5h / 2.5h / 1.5h
Bloc d'alimentation 100 - 240V, sortie 22V 2.7A
Câble bloc d'alimentation 3m H05RN-F 2x1.0
Poids : 3.46 kg
Dimensions : 360 x 200 x 382 mm

Certifications

IP65
IK07

Toutes les informations et images sont fournies à titre indicatif | Sous réserve de modifications | Les prix correspondent à ceux en vigueur au moment du téléchargement du PDF. Seul le prix affiché dans la boutique en ligne au moment de la commande fait foi | Nos conditions générales de vente s'appliquent