

# Projecteur Accu haute performance NORDRIDE Lumos 80W R Dual Kelvin



Article no. 4.60416

**328.00 CHF**

excl. 8.1% TVA (26.57 CHF)

Projecteur polyvalent COB LED Dual-Kelvin robuste avec batterie IP65 pour les utilisateurs professionnels.

## Description

Le projecteur haute performance idéal pour les pompiers et les artisans (électriciens, menuisiers, peintres, plâtriers, tapissiers, etc.).

Caractéristiques :

- Puissance lumineuse de 9000 lumens avec un éclairage uniforme (technologie des lentilles).
- Diffuseur à montage individuel inclus
- Lumière de travail sélectionnable du blanc lumière du jour (6000K) au blanc neutre (4000K)
- Bon rendu des couleurs (CRI/Ra >80)
- 4 niveaux d'intensité lumineuse (25% / 50% / 75% / 100%)
- Fonction hybride : permet le fonctionnement sur batterie et sur secteur, avec fonction de commutation automatique sur batterie en cas de panne de courant.
- Chargement direct de la batterie sur le projecteur ou via USB-C
- Batterie NORDRIDE X-BANK IP65 amovible avec fonction powerbank
- Réglage polyvalent pour un éclairage flexible
- Poignée et pied stables avec fixation pour trépied et crochet
- Fonction de sécurité de la poignée et du pied pour le montage sur échelle, échafaudage, etc.

Contenu de la livraison :

- Projecteur haute performance NORDRIDE Lumos 80W R Dual Kelvin
- Batterie amovible NORDRIDE X-BANK
- Câble de charge (3m H05RN-F 2x1.0)

- Diffuseur

Accessoires (en option) :

- 360° VISION Cover (Art. 4.60413-VC) - étend le champs de projection du projecteur LUMOS pour un éclairage panoramique à 360 degrés

- Trépied

---

## Spécifications techniques

Puissance: 80W

Flux lumineux: 2000lm / 4500lm / 7000lm / 9000lm

Température de couleur: Dual Kelvin 4000K & 6000K

Indice de rendu des couleurs: RA: CRI/Ra >80

Angle d'éclairage 120°, avec diffuseur 170°

Indice de protection: IP65, IK07

Batterie X-BANK Li-Ion 18.5V 4. 5Ah IP65

Autonomie de la batterie : 12h / 5h / 2.5h / 1.5h

Bloc d'alimentation 100 - 240V, sortie 22V 2.7A

Câble bloc d'alimentation 3m H05RN-F 2x1.0

Poids : 3.46 kg

Dimensions : 360 x 200 x 382 mm

---

## Certifications

IP65

IK07

---

\*Toutes les informations et images sont fournies sans garantie, sous réserve de modifications, nos conditions générales de vente s'appliquent.