Pantalon feu VALOR bleu, membrane PFAS-Safe



Bandes 3M Scotchlite 5690 segmentées
EN 469 Stufe 2 (X2/Y2/Z2), EN 1149-5
avec genouillères perforées + puce RFID

Article no. 18.94123-B6-RV

Prix sur demande

Description

MERKMALE:
Vorderseite
- 3-teiliges Vorderteil
- geformte Knie für bessere Bewegungsfreiheit
- verstärkte Kniepartie mit Öffnung zum Einlegen von Polstern
- Öffnungsschlitz in der Seitennaht mit Klettverschluss
- Seitentaschen

Rückseite
- Geteilt, senkrecht bis zum Knie geschnitten, geformte Knie
- erhöhtes Rückenteil
- Öffnung mit Reissverschluss im unteren Teil der Hose

Taille
- erhöhter Rückenteil mit Schlaufen
- RFID-Chip
- beidseitig Schlaufen zur Taillenanpassung

Verschluss
- Schlitz vorne mit Klettverschluss und Spiralreissverschluss, 1 Druckknopf

Taschen

- 2 seitliche Tasche 20 x 21 x 4 cm
- Schlaufe für D-Ring & Kunststoff-D-Ring
- unten mit Ösen

Taschenklappen
- 2 Taschenklappen 22 x 7,5 cm mit Klettverschluss geschlossen
- gefüttert mit Wassersperre
- auf rechter Klappe Klettverschluss für Namensschild 120 x 20 mm

Hosenträger
- Comfort-Hosenträger abnehmbar
- im Schulter- und Rückenteil aus Stoff, im Vorderteil verstärkt
- schnellverstellbar durch Kunststoffschnalle
- beidseitig auf Brusthöhe Microschlaufen

Polsterung
- Herausnehmbare, perforierte Polsterung

Wassersperre
- Im unteren Teil der Hose und in den Taschenklappen

Reflexstreifen
- Marke 3M Scotchlite 5690
- segmentiert, 75 mm
- Farbe gelb-silber-gelb
- im unteren Teil der Hose angebracht

Nähte
- geschützt gegen Hitze
- doppelt genäht
- Nähte versiegelt

Weitere Merkmale
- Zwickel im Schritt für bessere Bewegungsfreiheit
- alle beanspruchten Stellen sind mit Riegeln gesichert
- Hosensaum und Innenseite mit Kevlar-Materialverstärkt
- verkürzte Rückseite des Hosenunterteils
- Taschengriffe für leichtere Handhabung mit Handschuhen
- Trocknungsschlaufen in der Taille

Spécifications techniques

MATERIALAUFBAU:
- Aussenstoff Futura Diamond 210 g/m2, spinndüsengefärbt
- Membrane FR 95/4 OAK 3D, 140 g/m2
- Innenfutter 1833/B, 3D-Gewebe, Tridex Airflow, Futura Viskose, 160 g/m2

Certifications

EN 469:2020 Stufe 2 (X2/Y2/Z2), EN 1149-5:2019

Toutes les informations et images sont fournies à titre indicatif | Sous réserve de modifications | Les prix correspondent à ceux en vigueur au moment du téléchargement du PDF. Seul le prix affiché dans la boutique en ligne au moment de la commande fait foi | Nos conditions générales de vente s'appliquent